

Техническая спецификация

PoE-коммутатор неуправляемый Hikvision DS-3E0326P-E/M(C) · модель DS-3E0326P-E/M(C)

Общие	
Тип устройства	PoE-коммутатор неуправляемый
Модель	DS-3E0326P-E/M(C)
Артикул	DS-3E0326P-E/M(C)
Сеть	
Скорость Ethernet	10/100 Мбит/с
Конфигурация портов	24 × 10/100 Мбит/с PoE порт,1 × порт RJ-45 1 Гбит/с,1 × 1 Гбит/с комбинированный
Количество портов	24
Скорость коммутации, Гбит/с	8.8
Таблица MAC-адресов	8K
Питание	
Питание	100~240 В перем. тока, 50/60 Гц, Макс. 4 А
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	250 Вт
Бюджет мощности PoE, Вт	230
Макс. мощность на порт PoE, Вт	30 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	Металл
Монтаж	Настенный монтаж; настольная установка
Габариты	335.0 × 44.5 × 226.0 мм (13.19" × 1.75" × 8.90")
Вес, кг	1.9
Масса брутто, кг	2.65
Условия	
Температура эксплуатации	от 0 до +45 °C
Температура хранения	от −40 до +85 °C
Рабочая влажность	от 5 до 95% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Скорость пересылки пакетов, Mpps	6.55 Mpps
Защита от перенапряжения, кВ	6
Внутренний буфер	4 Mbits

Сертификаты	CE-RoHS (201165EU); WEEE (201219EU); Reach (Regulation (EC) № 19072006)
Порты PoE	PoE: порты 1-24
Потребление в дежурном режиме	20 Вт
Контакты питания PoE	разъём питания 8-контактный: 1/2(-), 3/6(+), 4/5(+), 7/8(-)

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026