

Техническая спецификация

Турникет-трипод Hikvision DS-K3G225X · модель DS-K3G225X

Общие	
Тип устройства	Турникет-трипод
Модель	DS-K3G225X
Артикул	DS-K3G225X
Сеть	
Скорость Ethernet	10/100 Мбит/с
Сетевые интерфейсы	1
Сетевые протоколы	TCP/IP
Питание	
Питание	Питание: 100–240 В перем. тока~, 50/60 Гц, 1 А-0.5 А
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	ожидание: 35 Вт работа: 45 Вт пик: 55 Вт
Конструкция	
Защита	IPX4
Габариты	без упаковки: 1200 × 233 × 1000 мм с упаковкой: 1350 × 410 × 1120 мм
Вес, кг	30.58
Условия	
Температура эксплуатации	от –20 до +65 °C
Рабочая влажность	от 0 до 95% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Пропускная способность	25–60 человек в минуту Фактическая пропускная способность зависит от темпа и способа прохода.
Область применения	Для помещений и улицы
Тип двигателя	direct drive двигатель
Управление замком	2
Кнопка выхода	2
Настройка через веб-интерфейс	Есть
RS-485	4
RS-232	2
Wiegand	2
Ёмкость журнала событий	500 000

Голосовые подсказки	Есть
Комплектация	Supplied
Ширина прохода	550 мм
Сертификаты	CE/CB/RoHS/REACH/WEEE
Исполнение	Внутреннее и Уличное
Расстояние от стены	40 мм
Материал стрелы	SUS304 труба из нержавеющей стали

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026