

Техническая спецификация

Удлинитель HDMI 4K Hikvision DS-52EX01HI-4K · модель DS-52EX01HI-4K

Общие	
Тип устройства	Удлинитель HDMI
Модель	DS-52EX01HI-4K
Артикул	DS-52EX01HI-4K
Питание	
Питание	12 В пост. тока, 1 А
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	Transmitter: ≤ 5 Вт Receiver: ≤ 5 Вт
Конструкция	
Габариты	Transmitter: 96 × 60 × 26 мм Receiver: 96 × 60 × 26 мм
Вес, кг	1
Условия	
Температура эксплуатации	-10...+45 °C
Рабочая влажность	от 10 до 90%
Прочие характеристики	
Порты USB	Transmitter: 1 Receiver: 1
Дальность передачи	Resolution для 120 м transmission distance (с Cat6 Ethernet кабель): 4K (3840 × 2160)/30 Гц, 1920 × 1080/60 Гц, 1080 × 720/60 Гц Resolution для 100 м transmission distance (с Cat5e Ethernet кабель): 4K (3840 × 2160)/30 Гц, 1920 × 1080/60 Гц, 1080 × 720/60 Гц Resolution для 60 м transmission distance (с Cat6/Cat5e Ethernet кабель): 4K (3840 × 2160)/60 Гц, 2K (2560 × 1440)/60 Гц
HDMI	Receiver: 1 кан. разрешение: 4K (3840 × 2160)/60 Гц, 4K (3840 × 2160)/30 Гц, 2K (2560 × 1440)/60 Гц, 1920 × 1080p/60 Гц, 1080 × 720/60 Гц