

Техническая спецификация

F-SW-EU216R-O iFLOW | Коммутатор неуправляемый 16 портов 10/100 · модель F-SW-EU216R-O

Общие	
Тип устройства	Коммутатор
Модель	F-SW-EU216R-O
Сеть	
Скорость Ethernet	10/100 Мбит/с
Конфигурация портов	16 × RJ45 10/100 Мбит/с
Количество портов	16
Сетевые протоколы	Plug & Play
Скорость коммутации, Гбит/с	3.2
Таблица MAC-адресов	8K
Питание	
Питание	AC 220 В, 50/60 Гц
Питание PoE	Нет
Поддержка PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	6.6 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	381
Габариты	257.0 × 44.5 × 175.8 мм
Вес, кг	1.1
Масса брутто, кг	1.5
Условия	
Температура эксплуатации	От 0 до +40 °C
Температура хранения	От −40 до +85 °C
Рабочая влажность	5–95% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Скорость пересылки пакетов, Mpps	2.38 Mpps
Внутренний буфер	2 Мбит/с
Потребление в режиме ожидания, Вт	Менее 6.6 Вт
Тип коммутатора	364
Способ установки	369