

Техническая спецификация

Взрывозащищённая точка доступа WOP-3L-EX · модель WOP-3L-EX

Общие	
Тип устройства	Взрывозащищённая точка доступа Wi-Fi
Модель	WOP-3L-EX
Артикул	WOP-3L-EX
Страна происхождения	Россия
Сеть	
Скорость Ethernet	10/100/1000 Мбит/с
Сетевые интерфейсы	1 × 10/100/1000BASE-T (RJ-45) с поддержкой PoE
Питание	
Питание	Passive PoE 24 В
Питание PoE	Есть
Поддержка PoE	Да (Passive PoE)
Потребляемая мощность, Вт	не более 8,5 Вт
Конструкция	
Класс защиты IP	403
Монтаж	Настенный монтаж
Габариты	235 × 503 × 164 мм
Масса	10,2 кг
Прочие характеристики	
Взрывозащита	1Ex db IIC T5 Gb
Рабочая температура	−45...+60 °C
ММО	MU-MIMO
Мощность передатчика	20 дБм (2.4 ГГц)
Усиление антенны	~4 дБи (2.4 ГГц)
Макс. скорость соединения, Мбит/с	1201
Количество пользователей	до 64
Форм-фактор	657
Тип коммутатора	636
Стандарт Wi-Fi	656
Диапазон частот	377
Скорость 2.4 ГГц (802.11ax)	до 300 Мбит/с
Скорость 5 ГГц (802.11ax)	до 1201 Мбит/с

Макс. мощность передатчика (2.4 ГГц)	20 дБм (2.4 ГГц)
Макс. одновременных подключений	64
Сетевой порт	1 × 10/100/1000BASE-T (RJ-45), PoE
Маркировка взрывозащиты	1Ex db IIC T5 Gb
Степень защиты	IP66

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026