

Приёмопередатчик HDCVI (балун), 1-канальный пассивный Dahua PFM800-4K

Артикул: **PFM800-4K** | Производитель: **Dahua** | Приёмопередатчик HDCVI (балун), 1-канальный пассивный

Аксессуар видеонаблюдения Dahua PFM800-4K — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Исполнение: рабочая температура -10...+55 °C, габариты 173,8 × 19,5 × 21 мм.

Ключевые особенности

- Условия эксплуатации: работа при -10...+55 °C, корпус инженерный пластик ABS.

Технические характеристики

Основные параметры

Разрешение	720p/1080p/4 Мп/5 Мп/4K
------------	-------------------------

Видео и аудио

Формат видео	HDCVI/TVI/AHD/CVBS
--------------	--------------------

Видеопорты	BNC (штекер)
------------	--------------

Хранение данных

Температура хранения	От -20 до +70 °C
----------------------	------------------

Влажность хранения	0-95% (отн. влажность), без конденсата
--------------------	--

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации	От -10 до +55 °C
--------------------------	------------------

Влажность эксплуатации	5-95% (отн. влажность), без конденсата
------------------------	--

Конструкция

Цвет корпуса	Чёрный
--------------	--------

Материал корпуса	Инженерный пластик ABS
------------------	------------------------

Габариты изделия	173.8 мм × 19.5 мм × 21 мм (6.84" × 0.77" × 0.83") (L × W × H)
------------------	--

Габариты упаковки	220 мм × 100 мм × 90 мм (8.66" × 3.94" × 3.54") (L × W × H)
-------------------	---

Вес нетто	40 г/пара
-----------	-----------

Вес брутто	0.56 кг/box
------------	-------------

Сертификация

Сертификаты	CE: EN 5032: 2015 EN 55035: 2017 EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3: 2013
-------------	--

Дополнительные параметры

Каналы передачи	1-ch HDCVI/TVI/AHD/CVBS
-----------------	-------------------------

Приёмопередатчик HDCVI (балун), 1-канальный пассивный Dahua PFM800-4K**Дополнительные параметры**

Дальность передачи	HDCVI: 720p: макс. 400 м 1080p: макс. 250 м 4 Мп/5 Мп/ 4K: макс. 200 м TVI: 720p: макс. 400 м 1080p: макс. 250 м 4 Мп/5 Мп/4K: макс. 200 м AHD: 720p: макс. 400 м 1080p: макс. 250 м 4 Мп/5 Мп/4K: макс. 200 м
Помехозащищённость	> 60 дБ
Передаваемый сигнал	1 канал аналогового HD-видео
Среда передачи	UTP CAT5E/6
Импеданс	Коаксиальный кабель: 75 Ом Витая пара: 100 Ом
Электростатический разряд	1а контактный разряд: уровень 3. 1b воздушный разряд: уровень 3. Применимый стандарт: IEC61000-4-2
Способ упаковки	10 шт. в 1 коробке, 30 коробок в 1 транспортной упаковке

Область применения

Используется как монтажный аксессуар при установке оборудования видеонаблюдения. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия PFM800-4K