

Техническая спецификация

Мультиформатная камера купольная Hikvision DS-2CE56D0T-IRMMF(C) · модель DS-2CE56D0T-IRMMF(C)

Общие	
Тип устройства	Мультиформатная камера купольная
Модель	DS-2CE56D0T-IRMMF(C)
Артикул	DS-2CE56D0T-IRMMF(C)
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Матрица	2 Мп CMOS
Разрешение	1920 × 1080
Фокусное расстояние, мм	2.8
Тип объектива	Фиксированный объектив 2.8/3.6/6 мм
Объектив	2.8 мм, гориз.: 101°, верт.: 60°, диаг.: 122° 3.6 мм, гориз.: 79.6°, верт.: 43.5°, диаг.: 93.7° 6 мм, гориз.: 51.9°, верт.: 30°, диаг.: 58.8°
Минимальная освещённость	0.01Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 лк с ИК
Динамический диапазон (WDR)	DWDR
Питание	
Питание	12 В пост. тока ± 25%
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	Макс. 1.8 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	Пластик
Габариты	Ф 98 × 65.4 мм
Вес, кг	0.146
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	TVI: 1080p @ 30 к/с, 1080p @ 25 к/с CVI: 1080p @ 30 к/с, 1080p @ 25 к/с AHD: 1080p @ 30 к/с, 1080p @ 25 к/с CVBS: PAL/NTSC
Интерфейсы связи	HIKVISION-C
Электронный затвор	PAL: 1/25 s до 1/50,000 s NTSC: 1/30 s до 1/50,000 s
День/ночь	Механический ИК-фильтр (ICR)
Баланс белого	Авто/Ручной
Управление усилением	Есть
Крепление объектива	M12
Видеовыход	Переключаемый TVI/AHD/CVI/CVBS

Регулировка угла	поворот: 0–360°, наклон: 0–70°, вращение: 0–360°
Условия эксплуатации	‘-40...+60 °С, влажность: 90% и ниже (без конденсации)
Дальность подсветки	до 20 м
Форма камеры	860
Тип камеры	869

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026