

Техническая спецификация

Терминал доступа со сканером отпечатков пальцев Hikvision DS-K1T807MBFWX-E1 · модель DS-K1T807MBFWX-E1

Общие	
Тип устройства	Терминал доступа со сканером отпечатков пальцев
Модель	DS-K1T807MBFWX-E1
Артикул	DS-K1T807MBFWX-E1
Изображение	
Разрешение	320 × 240
Сеть	
Скорость Ethernet	Есть
Сетевые интерфейсы	1 × RJ-45, 10/100 Мбит/с
Питание	
Питание	12 В пост. тока поддерживается питание от батареи кронштейна
Питание PoE	Нет
Поддержка PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	≤ 6 Вт
Конструкция	
Класс защиты IP	402
Защита	IP65
Монтаж	Настенный монтаж
Габариты	172 мм × 76 мм × 27.5 мм
Вес, кг	0.377
Условия	
Температура эксплуатации	от −30 до +60 °C
Рабочая влажность	от 0 до 90% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Интерфейсы связи	Проводная сеть
Дисплей / экран	2.4 дюйма
Операционная система	Linux
Метод аутентификации	385
Тип карт	391
Защита от вскрытия	1

Диагональ экрана	823
Wi-Fi	Есть, 2.4 ГГц (802.11b/g/n)
Управление замком	1
Порты USB	1
Bluetooth	Есть
Контроль состояния двери	1
Кнопка выхода	1
Ёмкость по картам	5000
RS-485	1 × RS-485 (полудуплекс, HIKVISION)
Wiegand	1 Wiegand (W26, W34)
Внешний считыватель карт	Есть
Ёмкость по отпечаткам	5000
Тип сканера отпечатков пальцев	Optical fingerprint module

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026