

Техническая спецификация

Кубическая мультиформатная камера Dahua HAC-HMW3200 · модель HAC-HMW3200

Общие	
Тип устройства	Мультиформатная камера кубическая
Модель	HAC-HMW3200
Артикул	HAC-HMW3200
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Разрешение	1920 × 1080
Фокусное расстояние, мм	2.8
Тип объектива	Фиксированное фокусное расстояние
Объектив	2,1/2,8 мм
Угол обзора	2,1 мм: Г: 133°; В: 77°; Д: 153° 2,8 мм: Г: 106°; В: 55°; Д: 126°
Минимальная освещённость	0,02 лк/F2.0, 30IRE, 0 лк IR on
Динамический диапазон (WDR)	DWDR
Подсветка	ИК 20 м
Дальность ИК-подсветки, м	20
Питание	
Питание	12 В ±30% DC
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	2,3
Конструкция	
Материал корпуса	Металл
Класс защиты IP	564
Защита	IP67
Монтаж	M12
Габариты	107,3 × 74,9 × 54,5 мм
Вес, кг	0,33
Масса брутто, кг	0,44 кг
Условия	
Температура эксплуатации	-40...+60 °C
Температура хранения	От -40 до +60 °C
Прочие характеристики	

Число пикселей	2 Мп
Система сканирования	Прогрессивная развёртка
Электронный затвор	PAL: 1/25 с–1/100 000 с; NTSC: 1/30 с–1/100 000 с
Отношение сигнал/шум (SNR)	>65 дБ
Управление включением подсветки	Авто; вручную
Количество осветителей	1 (ИК)
Диапазон поворота/наклона/вращения	Наклон: 0°-180°
Максимальная диафрагма	2,1 мм: F2.0 2,8 мм: F2.0
Тип диафрагмы	Фиксированный диафрагма
Минимальная дистанция фокусировки	2,1 мм: 0,3 м 2,8 мм: 0,5 м
BLC	BLC/HLC/DWDR
Баланс белого	Авто; вручную
Управление усилением	Авто; вручную
Шумоподавление	2D NR
Smart IR	есть
Зеркальное отражение	Выкл./вкл.
Крепление объектива	Крепление объектива M12
Количество мегапикселей	2
Макс. FPS, к/с	30
Форма камеры	865
Тип камеры	869

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026