

Техническая спецификация

Терминал доступа с распознаванием лиц Hikvision DS-K1T342EX-E1 · модель DS-K1T342EX-E1

Общие	
Тип устройства	Терминал доступа с распознаванием лиц
Модель	DS-K1T342EX-E1
Артикул	DS-K1T342EX-E1
Изображение	
Разрешение	272 × 480
Объектив	× 2
Сеть	
Скорость Ethernet	10/100 Мбит/с адаптивный
Сетевые интерфейсы	1
Питание	
Питание	вход питания: разъём питания (адаптер питания в комплекте, 12 В пост. тока/1 А) или PoE (37–57 В пост. тока/0.6 А) выход питания: питание дверного замка, 12 В пост. тока/1 А (только при питании от PoE)
Питание PoE	Есть
Поддержка PoE	IEEE 802.3at (PoE)
Конструкция	
Класс защиты IP	402
Защита	IP65
Монтаж	Настенный монтаж; настольная установка
Габариты	4.3 дюйма
Вес, кг	0.93
Условия	
Температура эксплуатации	-10...+40 °C
Рабочая влажность	от 0 до 90% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Интерфейсы связи	Проводная сеть
Дисплей / экран	4.3 дюйма
Операционная система	Linux
Метод аутентификации	385
Тип карт	392

Рабочая частота	125 кГц
Защита от вскрытия	1
Область применения	Для помещений
Управление замком	1
Порты USB	1
Число пикселей	2 Мп
Ёмкость базы лиц	1,500
Контроль состояния двери	1
Кнопка выхода	1
Ёмкость по картам	3000
RS-485	1
Wiegand	1
Внешний считыватель карт	Есть
Голосовые подсказки	Есть
Режим управления	Ёмкостный сенсорный экран
Стандарт видеосигнала	PAL (по умолчанию) и NTSC
Время распознавания лица	□ 0.2 s
Точность распознавания	□99%
Исполнение	Внутреннее
Дальность распознавания лиц	от 0.3 до 1.5 м

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026