

Техническая спецификация

Контроллер доступа Hikvision DS-K2701X · модель DS-K2701X

Общие	
Тип устройства	Контроллер доступа
Модель	DS-K2701X
Артикул	DS-K2701X
Сеть	
Скорость Ethernet	1, 10/100/1000 Мбит/с адаптивный
Сетевые интерфейсы	1
Питание	
Питание	100 В перем. тока до 240 В перем. тока
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	≤ 42 Вт
Конструкция	
Монтаж	Настенный монтаж
Условия	
Температура эксплуатации	-10...+55 °C
Рабочая влажность	0% до 90% (без конденсации)
Прочие характеристики	
Операционная система	Linux
Индикация	9 индикаторов, 1 — питание, 1 — работа, 1 — проводная сеть, 5 — состояние RS-485, и 1 — состояние дверей
Защита от вскрытия	1
Тип батареи	Заряд и разряд
Управление замком	1
Порты USB	1 × USB 2.0
Контроль состояния двери	1
Кнопка выхода	1
Ёмкость по картам	200,000
Настройка через веб-интерфейс	Есть
RS-485	7 (2 для считывателей, 5 для модулей доступа: 4 для связи, до 16 модулей на интерфейс; 1 для резервирования)
Wiegand	2, стандарт 26/34 (вход), настраиваемые форматы Wiegand
Ёмкость по пользователям	100 000

Ёмкость журнала событий	600,000
Открытие первым пользователем	Есть
Ёмкость по отпечаткам	10 000
Многофакторная аутентификация	Есть
Антипассбэк (защита от повторного прохода)	32 маршруты (64 считыватели) each
Шлюзование (взаимная блокировка дверей)	32 группы (32 двери) each

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026