

Техническая спецификация

Мультиформатная камера Dahua HAC-T3A21-Z · модель HAC-T3A21-Z

Общие	
Тип устройства	Мультиформатная камера
Модель	HAC-T3A21-Z
Артикул	HAC-T3A21-Z
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Разрешение	1920 × 1080
Фокусное расстояние, мм	2.7
Тип объектива	Моторизованный вариофокальный
Объектив	2,7–12 мм
Динамический диапазон (WDR)	DWDR
Питание	
Питание	12 В ±30% DC
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	6,6
Конструкция	
Класс защиты IP	564
Защита	IP67
Монтаж	Φ14
Габариты	Φ122×106,2 мм
Вес, кг	0,38
Масса брутто, кг	0,51 кг
Условия	
Температура эксплуатации	-30...+60 °C
Температура хранения	От -30 до +60 °C
Прочие характеристики	
Система сканирования	Прогрессивная развёртка
Отношение сигнал/шум (SNR)	>65 дБ
Диапазон поворота/наклона/вращения	Поворот: 0°–360°; наклон: 0°–78°; вращение: 0°–360°
Максимальная диафрагма	F1.7
Тип диафрагмы	Фиксированный диафрагма

Баланс белого	Авто; вручную
Управление усилением	Авто; вручную
Шумоподавление	2D NR
Зеркальное отражение	Выкл./вкл.
Видеовыход	Выбор видеовыхода CVI/TVI/AHD/CVBS через один разъём BNC
Электронный затвор	PAL: 1/25 с-1/100000 с NTSC: 1/30 с-1/100000 с
Минимальная дистанция фокусировки	1,2 м
BLC	BLC/HLC/DWDR
Smart IR	есть
Крепление объектива	Крепление объектива ф14
Количество мегапикселей	2
Макс. FPS, к/с	30
Тип камеры	869
Автофокус	—

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026