

Техническая спецификация

Автомобильный видеорегистратор Hikvision AE-DC4928-N6PRO · модель AE-DC4928-N6PRO

Общие	
Тип устройства	Автомобильный видеорегистратор
Модель	AE-DC4928-N6PRO
Артикул	AE-DC4928-N6PRO
Изображение	
Разрешение, Мп	4 Мп
Матрица	GC4653 (передний) / GC2053 (задний)
Разрешение	передний: 2K (2560 × 1440) видео: 1440p (2560 × 1440) задний: 1080p (1920 × 1080) видео: 1080p (1920 × 1080)
Тип объектива	стекло и пластик
Угол обзора	передний: 123° (D), 105° (B), 56° (V) задний: 124° (D), 102° (B), 53° (V)
Динамический диапазон (WDR)	Нет
Питание	
Питание	4.7 В ~ 5.3 В пост. тока
Питание PoE	Нет
Условия	
Температура эксплуатации	-20...+70 °C
Рабочая влажность	20% до 70%
Прочие характеристики	
Wi-Fi	2,4 ГГц
Локальное хранение	Нет
Ширина канала	2412-2472 МГц
Максимальная диафрагма	F1.6(передний) / F2.0(задний)
Хранение данных	TF карта, Макс. до 128 ГБ
Регулировка угла	adjusted вверх и вниз по 15°
Встроенный микрофон	Есть
Встроенный динамик	Есть
Память при отключении питания	Есть
Формат кодирования изображений	JPEG
Наложение OSD	отображение operation menu
Обновление по сети	Есть

Кодеки видео	Нет
Диапазон частот	2412-2472 МГц
Дисплей / экран	LCD разрешение: 720p, (1280 × 320) размер: 9.35 дюйма отображение: IPS экран Brightness: 600 кд/м2
Потребляемая мощность и ток	около 5 Вт

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026