

Техническая спецификация

Извещатель охранный магнитоконтактный (СМК) Dahua ARD334-W2(S) · модель ARD334-W2(S)

Общие	
Тип устройства	Извещатель охранный магнитоконтактный (СМК)
Модель	ARD334-W2(S)
Артикул	ARD334-W2(S)
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Матрица	Трёхосевой акселерометр, геркон
Питание	
Питание	CR123 А × 1
Потребляемая мощность, Вт	0,25
Конструкция	
Материал корпуса	РС + ABS
Монтаж	Настенный монтаж
Габариты	101 × 21 × 22,2 мм
Вес, кг	0,05
Масса брутто, кг	97,6 г
Условия	
Температура эксплуатации	-10...+55 °С
Температура хранения	От -10 до +55 °С
Рабочая влажность	10%-90% (отн. влажность)
Относительная влажность при хранении	10%-90% (отн. влажность)
Прочие характеристики	
Безопасность передачи данных	AES128
Срок службы батареи	При срабатывании дважды в день и КПД батареи 70 %: 3 года (тип внешнего входа — NO); 1,5 года (тип внешнего входа — NC)
Тревожные входы/выходы	1 (нормально замкнутый; нормально разомкнутый; счёт импульсов)
Мощность передатчика	Не более 10 мВт
Дальность передачи (беспроводная)	До 1200 м на открытом пространстве
Индикация	1 × зелёный индикатор тревоги
Кнопки	1 × выключатель питания

Удалённое обновление	Обновление через облако
Класс антикоррозийной защиты	Базовая защита. *Изделия рассчитаны на общее применение и подходят в том числе для объектов, где нет особых требований к антикоррозионной защите.
Рабочая частота	433,1 МГц-434,6 МГц
Контроль разряда батареи	есть
Датчик вскрытия	есть
Рабочий ток	12 uA
Мощность передатчика (EIRP)	Не более 10 мВт
Механизм связи	Two-way
Скачкообразная перестройка частоты	есть
Тип чувствительного элемента	Трёхосевой акселерометр, геркон

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026