

Техническая спецификация

Беспроводной расширитель входов Dahua ARM320-W2 · модель ARM320-W2

Общие	
Тип устройства	Беспроводной расширитель входов
Модель	ARM320-W2
Артикул	ARM320-W2
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Матрица	Трёхосевой акселерометр
Питание	
Питание	3 × CR123 А аккумулятор, потребление 150 Вт.
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	150
Конструкция	
Монтаж	Накладной монтаж или установка внутри стороннего устройства
Габариты	102 × 39 × 21,5 мм
Вес, кг	0,08
Масса брутто, кг	135 г
Условия	
Температура эксплуатации	-10...+55 °C
Рабочая влажность	10%-90% (отн. влажность)
Прочие характеристики	
Тревожные входы/выходы	2 (1 для тревоги и 1 для защиты от вскрытия)
Безопасность передачи данных	AES128
Тип батареи	CR123 А
Срок службы батареи	5 лет (4 года, если тип внешнего входа — импульсный)
Кнопки	1 × кнопка питания
Удалённое обновление	Обновление через облако
Класс антикоррозийной защиты	Базовая защита
Рабочая частота	433,1 МГц-434,6 МГц
Контроль разряда батареи	есть
Датчик вскрытия	есть

Рабочий ток	45 мкА (при интервале контрольных сигналов 1 мин, в нормально разомкнутом режиме, без питания других устройств и с отключённой тревогой перемещения устройства)
Механизм связи	Two-way
Скачкообразная перестройка частоты	есть
Тип чувствительного элемента	Трёхосевой акселерометр

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026