

Техническая спецификация

Промышленный PoE-коммутатор Hikvision DS-3T1506HP-EI-UPS · модель DS-3T1506HP-EI-UPS

Общие	
Тип устройства	PoE-коммутатор промышленный
Модель	DS-3T1506HP-EI-UPS
Артикул	DS-3T1506HP-EI-UPS
Сеть	
Скорость Ethernet	1 Гбит/с
Конфигурация портов	4 × порт PoE 1 Гбит/с, 2 × 1 Гбит/с оптический порт, 1 × RS485 порт
Количество портов	1
Поддержка VLAN	VLAN применяется для планирования масштаба сети и повышения её устойчивости. поддержка 802.1Q. настраиваемый идентификатор VLAN от 1 до 4094. поддержка режимов порта Trunk и Access. поддержка Макс. 4094 VLAN.
Скорость коммутации, Гбит/с	14
Таблица MAC-адресов	2K
Питание	
Питание	12 В пост. тока, 10 А или 24 В пост. тока, 5 А; 54 В 2.22 А
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	120 Вт
Бюджет мощности PoE, Вт	54
Макс. мощность на порт PoE, Вт	порт 1: 90 Вт порты 2–4: 30 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	металлический корпус, IP30
Класс защиты IP	415
Монтаж	настольная установка, монтаж на DIN-рейку, настенный монтаж
Габариты	158.00 × 44.00 × 130.00 мм (6.22" × 1.73" × 5.12")
Вес, кг	0.7
Масса брутто, кг	1.16
Условия	
Температура эксплуатации	-40...+75 °C
Температура хранения	от –40 до +85 °C
Рабочая влажность	от 5 до 95% (без конденсата)
Прочие характеристики	

Скорость пересылки пакетов, Mpps	всего по устройству производительность: 10.42 Mpps порт производительность: 8.93 Mpps
Защита от перенапряжения, кВ	6
Агрегирование каналов	агрегирование каналов объединяет несколько физических портов в один логический для балансировки нагрузки, расширения полосы и резервирования. поддержка статического агрегирования каналов. до 2 групп агрегирования.
Внутренний буфер	1 Мбит
Сертификаты	CE-RoHS (2011/65/EU), WEEE (2012/19/EU), Reach (Regulation (EC) № 1907/2006)
Качество обслуживания (QoS)	QoS распределяет полосу пропускания между службами и обеспечивает сквозное качество обслуживания. настройка приоритета по портам. режимы планирования очередей SP и WRR.
Порты PoE	Ni-PoE: порт 1 PoE: порты 2-4
Потребление в дежурном режиме	2 Вт
Поддержка DHCP Snooping	Функция DHCP Snooping не допускает нарушения работы сети из-за несанкционированного подключения DHCP-серверов: пропускаются только DHCP-пакеты с доверенных портов. По умолчанию отключена.
Контакты питания PoE	порт 1: разъём питания 8-контактный: 1/2(-), 3/6(+), 4/5(+), 7/8(-) порт 2: End-span: 1/2(-), 3/6(+) порты 3-4: разъём питания 8-контактный: 1/2(-), 3/6(+), 54 В выход ; 4/5(+), 7/8(-), 24 В выход

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026