

Техническая спецификация

Медиаконвертер оптический Hikvision DS-3D501R-A · модель DS-3D501R-A

Общие	
Тип устройства	Медиаконвертер оптический
Модель	DS-3D501R-A
Артикул	DS-3D501R-A
Сеть	
Конфигурация портов	1 x 10/100/1000 Мбит/с RJ45 порт и 1 x 1000 Мбит/с SC оптический порт
Скорость коммутации, Гбит/с	4
Питание	
Питание	5 В пост. тока, 0.6 А
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	3 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	Металл
Монтаж	Настольная установка
Габариты	71.6 × 26.1 × 94.1 мм (2.81" × 1.03" × 3.70")
Вес, кг	0.13
Масса брутто, кг	0.23
Условия	
Температура эксплуатации	от −20 до +60 °C
Температура хранения	от −40 до +85 °C
Рабочая влажность	от 5 до 95% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Скорость пересылки пакетов, Mpps	2.98 Mpps
Защита от перенапряжения, кВ	4
Мощность передатчика	-9 ~ -3 dBm
Сертификаты	Reach (Regulation (EC) № 1907/2006)
Чувствительность приёмника	≤ -24 дБ
Потребление в дежурном режиме	1.5 Вт
Дальность передачи	20 км
Среда передачи	Single-mode bidirectional fiber

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026