

Техническая спецификация

Извещатель охраннй магнитоконтактный (СМК) Dahua ARD323-W2(868S) · модель ARD323-W2(868S)

|                                      |                                                                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Общие                                |                                                                                   |
| Тип устройства                       | Извещатель охраннй магнитоконтактный (СМК)                                        |
| Модель                               | ARD323-W2(868S)                                                                   |
| Артикул                              | ARD323-W2(868S)                                                                   |
| Страна происхождения                 | Китай                                                                             |
| Изображение                          |                                                                                   |
| Матрица                              | Геркон                                                                            |
| Питание                              |                                                                                   |
| Питание                              | CR123 А аккумулятор                                                               |
| Конструкция                          |                                                                                   |
| Материал корпуса                     | РС + ABS                                                                          |
| Монтаж                               | Монтаж на кронштейн                                                               |
| Габариты                             | 100,2 × 20,8 × 20,3 мм                                                            |
| Вес, кг                              | 0,07                                                                              |
| Условия                              |                                                                                   |
| Температура эксплуатации             | -10...+55 °С                                                                      |
| Температура хранения                 | От -10 до +55 °С                                                                  |
| Рабочая влажность                    | 10%-90% (отн. влажность)                                                          |
| Относительная влажность при хранении | 10%-90% (отн. влажность)                                                          |
| Прочие характеристики                |                                                                                   |
| Безопасность передачи данных         | AES128                                                                            |
| Срок службы батареи                  | 4 года (тип внешнего входа — NO); 2 года (тип внешнего входа — NC или импульсный) |
| Мощность передатчика                 | Не более 25 мВт                                                                   |
| Дальность передачи (беспроводная)    | До 1200 м на открытом пространстве                                                |
| Индикация                            | 1 × зелёный индикатор тревоги                                                     |
| Кнопки                               | 1 × кнопка питания                                                                |
| Удалённое обновление                 | Обновление через облако                                                           |
| Класс антикоррозийной защиты         | Базовая защита                                                                    |
| Рабочая частота                      | 868,0 МГц-868,6 МГц                                                               |
| Контроль разряда батареи             | есть                                                                              |

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Датчик вскрытия                    | есть            |
| Мощность передатчика (EIRP)        | Не более 25 мВт |
| Механизм связи                     | Two-way         |
| Скачкообразная перестройка частоты | есть            |
| Тип чувствительного элемента       | Геркон          |

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026