

Техническая спецификация

Купольная IP-камера Dahua IPC-HDBW2441R-ZS · модель IPC-HDBW2441R-ZS

Общие	
Тип устройства	IP-камера купольная
Модель	IPC-HDBW2441R-ZS
Артикул	IPC-HDBW2441R-ZS
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Разрешение, Мп	4 Мп
Размер матрицы	1/2.9"
Матрица	1/2.9" CMOS
Разрешение	2688 × 1520
Фокусное расстояние, мм	2.7
Тип объектива	моторизованный вариофокальный
Объектив	2,7–13,5 мм
Угол обзора	Г 104°–29°; В 54°–16°; Д 125°–34°
Динамический диапазон (WDR)	120 дБ
Подсветка	до 40 м, 2 ИК-светодиода
Дальность ИК-подсветки, м	40
Сеть	
Скорость Ethernet	RJ-45 (10/100 Base-T), ONVIF Profile S/G/T, CGI
Питание	
Питание	12 В пост. тока; PoE (802.3af)
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	базовая 2,3 Вт (12 В) / 3,2 Вт (PoE); макс. 6,4 Вт (12 В) / 7,6 Вт (PoE)
Конструкция	
Класс защиты IP	564
Защита	IP67; IK10
Габариты	93.4×Φ122 мм
Вес, кг	0,49
Условия	
Температура эксплуатации	от –30 °С до +60 °С, влажность ≤95%
Прочие характеристики	

Карта памяти	Micro SD до 256 ГБ
Кодеки видео	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (дополнительный поток)
Аудио	встроенный микрофон; G.711a, G.711Mu, G.726, PCM
Хранение данных	Micro SD до 256 ГБ, FTP, SFTP
Макс. FPS, к/с	30
Аналитика	IVS (вторжение, пересечение линии) с классификацией людей и транспорта, Smart Search
Количество мегапикселей	4
Вандалозащита (IK)	IK10
Встроенный микрофон	Есть
Слот карты памяти	Есть
Форма камеры	860
Тип камеры	868
Разрешение и частота кадров	основной поток 2688 × 1520 при 1-20 к/с; 2560 × 1440 при 1-25/30 к/с

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026