



Цифровая вывеска настенная Dahua LDH32-SAI200L

Артикул: **LDH32-SAI200L** | Производитель: **Dahua** | Цифровая вывеска настенная

Цифровая вывеска настенная Dahua LDH32-SAI200L — оборудование цифровых информационных систем Dahua Technology. Основные параметры: экран IPS. Исполнение: питание AC от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, рабочая температура 0...+40 °С, габариты 749,8 мм × 444,8 мм × 53,3 мм (29.52" × 17.51" × 2.10") (без кронштейн).

Ключевые особенности

- Съёмка в темноте: подсветка ELED.
- Кодирование MPEG-4, H.264 AVC/MVC, H.265 HEVC — снижает нагрузку на сеть и объём архива.
- Аудиотракт: встроенный динамик, сжатие MPEG-3, WMA, WAV.
- Подключение и интеграция: 1 × RJ-45 10/100/1000 Мбит/с автосогласование Ethernet порт.
- Питание AC от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, потребление 37 Вт.
- Условия эксплуатации: работа при 0...+40 °С, корпус чёрный.

Технические характеристики

Основные параметры	
Разрешение	1920 × 1080
Операционная система	Android 11.0
Процессор	4 жил A55, 1.92 ГГц
Оптика и подсветка	
Подсветка	ELED
Угол обзора	178°; 178°
Видео и аудио	
Сжатие аудио	MPEG-3, WMA, WAV
Сжатие видео	MPEG-4, H.264 AVC/MVC, H.265 HEVC
Формат видео	mp4, avi, mov, mkv, wmv
Видеовход	1 × HDMI 2.1 (1080P @60 Гц)
Видеовыход	Нет
Встроенный динамик	2 × 5 Вт
Сеть и интерфейсы	
Сетевой порт	1 × RJ-45 10/100/1000 Мбит/с автосогласование Ethernet порт
Bluetooth	Нет
Хранение данных	
Температура хранения	От -20 до +60 °С

Хранение данных	
Влажность хранения	10–90 % (отн. влажность), без конденсата
Электропитание	
Питание	100-240 В перем. тока, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	34 Вт (тип.), 37 Вт (макс.)
Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	От +0 до +40 °С
Влажность эксплуатации	10%-85% (отн. влажность), без конденсата
Конструкция	
Материал изделия	Металл корпус
Цвет корпуса (рамка/задняя часть)	Чёрный
Габариты изделия	749.8 мм × 444.8 мм × 53.3 мм (29.52" × 17.51" × 2.10") (без кронштейн)
Габариты упаковки	852 мм × 140 мм × 548 мм (33.54" × 5.51" × 21.57")
Вес нетто	10.2 кг
Вес брутто	12.8 кг
Установка	Настенный монтаж
Дополнительные параметры	
Технология матрицы	IPS
Соотношение сторон	16: 9
Яркость	320 cd/m ² (тип.)
Контрастность	1000:1(тип.)
Время отклика	8 мс (тип.)
ОЗУ	4 ГБ
ПЗУ	32 ГБ
ИК-приёмник	есть
Режим отображения	Альбомная/портретная

Область применения

[Применяется в системах безопасности коммерческих и промышленных объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.]

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия LDH32-SAI200L