

Техническая спецификация

Гибридный DVR iFlow F-HR-1082, 8 каналов BNC, до 1080p Lite, 1 HDD · модель F-HR-1082

Общие	
Тип устройства	Гибридный видеорегистратор
Модель	F-HR-1082
Изображение	
Разрешение	до 1080p Lite
Сеть	
Скорость Ethernet	1 RJ45 auto 10M / 100M Ethernet
Сетевые протоколы	TCP / IP, PPPoE, DHCP, RTSP, Onvif, DNS, DDNS, NTP, SMTP, UPnP™, HTTPS
Питание	
Питание	DC 12 В, 1.5 А; *Адаптер 220/12В входит в комплект поставки.
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	≤ 17 Вт (без HDD)
Конструкция	
Габариты	200 × 200 × 45 мм (7.9 × 7.9 × 1.8")
Вес, кг	1
Условия	
Температура эксплуатации	-10 до +55 °С
Прочие характеристики	
Аудио	Аудиовход: 1 канал, RCA (2.0 В р-р, 1 кОм); 8 каналов по коаксиальному кабелю; Аудиовыход: 1 канал, RCA (линейный, 1 кОм); двусторонняя связь: Повторное использование первого аудиовхода; Синхронное
Аналитика	обнаружение движения 2.0
Количество каналов записи	8
Входящая пропускная способность	72 Мбит/с
Кодеки видео	H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264
Количество HDD	1
Максимальный объём HDD	1 SATA; до 6 ТБ на HDD
Видеовыходы	HDMI, VGA; Одновременный вывод HDMI / VGA
Работа со смартфонами	Удаленный доступ и сетевое управление
Разрешение отображения	HDMI до 1080p; VGA до 1080p

Рабочая температура	От -10 до +55 °C
Битрейт видео	От 32 Кбит/с до 4 Мбит/с

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026