

Техническая спецификация

Система хранения видео Dahua EVS7224S · модель EVS7224S

Общие	
Тип устройства	Система хранения видео
Модель	EVS7224S
Артикул	EVS7224S
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Разрешение	32 Мп; 24 Мп; 16 Мп; 12 Мп; 8 Мп; 6 Мп; 5 Мп; 4 Мп; 3 Мп; 1080p; 720p
Сеть	
Скорость Ethernet	4 × порта LAN 1-GbE (опционально); 2 × оптических порта 10-GbE (опционально) 4 × порта LAN 1-GbE (опционально)
Сетевые протоколы	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, iSCSI, IPv6, FTP, UPnP, SNMP, SMB, NFS, GAT1400 HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, iSCSI, FTP, SMB, NFS
Питание	
Питание	AC от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	≤ 80,5 Вт (без HDD)
Конструкция	
Монтаж	Монтаж в стойку
Габариты	446 × 175 × 736,5 × 482,6 × 175 × 736,5 × 482,6 × 175 × 736,5 × 446 × 175 × 736,5 мм
Вес, кг	29,0
Масса брутто, кг	44,0
Условия	
Температура эксплуатации	0 до +45 °C
Рабочая влажность	10–90 % (отн. влажность), без конденсата
Прочие характеристики	
Кодеки видео	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Операционная система	Встраиваемая ОС Linux
Процессор	64-разрядный высокопроизводительный многоядерный процессор

Интерфейс управления	Web (PCAPP)
Подсчёт людей	Работает совместно с камерой: подсчёт людей по линии пересечения, подсчёт людей в зоне и подсчёт людей в очереди
Каналы подключения	768 каналов
Многоскранный режим	Настраиваемое отображение, просмотр в реальном времени макс. 16 каналов в PCAPP Настраиваемое отображение, просмотр в реальном времени макс. 16 каналов в PCAPP
Браузер	Chrome; PCAPP; IE9 и выше; Firefox
Сетевой режим	Многоадресный режим; балансировка нагрузки; отказоустойчивость; агрегация каналов
Многоканальное воспроизведение	Макс. 16-канальный воспроизведение Web: макс. 16-канальный воспроизведение
Режим записи	Автоматическая запись; ручная запись; поиск по детекции видео; запись по тревоге. Автоматическая запись; ручная запись; поиск по детекции видео; тревога IO; тепловизионное изображение; интеллектуальное событие; все файлы записи
Способ резервного копирования	HDD; внешний USB-накопитель. Внешний накопитель eSATA; внешний USB-накопитель
Группы дисков	есть
Общие тревоги	Детекция движения; саботаж; внешняя тревога IP-камеры Детекция движения; саботаж; внешняя тревога IP-камеры
Интерфейс дисков	24 слота, SATA. Макс. 20 ТБ на диск. Поддержка горячей замены и CMR. Диски корпоративного класса
Порты USB	4 порта: 2 порта USB2.0 на передней панели и 2 порта USB3.0 на задней панели. 2 × USB3.0 и 2 × USB2.0
Сжатие аудио	G.711a; G.711u; PCM; G.726
RAID	RAID0; RAID1; RAID5; RAID6; RAID10; RAID50; RAID60
eSATA	1 порт
RS-232	1 порт
HDMI	1 порт, только для отладки
VGA	1 порт, только для отладки
Высота эксплуатации	≤ 5000 м
Способ хранения	Внутренние HDD Внутренние HDD и сетевой диск
Сетевой диск	iSCSI
Управление записями	Поддерживается управление записью (постоянная, по событию, по расписанию, по расписанию и событию)
Отсеки для дисков	24
Вентилятор	8, вентилятор с интеллектуальной регулировкой скорости
Количество каналов записи	768
Тревожные входы/выходы	—