

Техническая спецификация

Панель пожарной сигнализации Hikvision HF-C104 · модель HF-C104

| Общие                    |                                                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Тип устройства           | Прибор приёмно-контрольный пожарный                                              |
| Модель                   | HF-C104                                                                          |
| Артикул                  | HF-C104                                                                          |
| Сеть                     |                                                                                  |
| Скорость Ethernet        | 1 шт.                                                                            |
| Питание                  |                                                                                  |
| Питание                  | Main power: 110 В ~ 240 В / 50 Гц ~ 60 Гц Backup power: 2200 мА*h / 12 В (2 pcs) |
| Питание PoE              | Нет                                                                              |
| Конструкция              |                                                                                  |
| Материал корпуса         | Металл                                                                           |
| Габариты                 | Ш 300 × В 220 × Г 80 мм                                                          |
| Вес, кг                  | 4.9                                                                              |
| Условия                  |                                                                                  |
| Температура эксплуатации | -10...+55 °C                                                                     |
| Рабочая влажность        | 5%~95% (без конденсации)                                                         |
| Прочие характеристики    |                                                                                  |
| Порты USB                | 1 шт.                                                                            |
| Выход питания            | 1 шт., 500 мА                                                                    |
| RS-485                   | 1 шт.                                                                            |
| Громкость сирены         | 75 дБ @1 м                                                                       |
| Дальность связи          | RVS 2 × 1.5 mm² flame retardant wire, макс. distance: 500 м                      |