

Техническая спецификация

Поворотная IP-камера Hikvision DS-2SE4C225MWG-E/26(F0) · модель DS-2SE4C225MWG-E/26(F0)

Общие	
Тип устройства	IP-камера поворотная
Модель	DS-2SE4C225MWG-E/26(F0)
Артикул	DS-2SE4C225MWG-E/26(F0)
Изображение	
Разрешение, Мп	6 Мп
Размер матрицы	1/2.5"
Матрица	[цилиндрический канал]: 1/2.5" CMOS с прогрессивной развёрткой; [PTZ-канал]: 1/2.8" CMOS с прогрессивной развёрткой
Разрешение	[цилиндрический канал] 3632 × 1632, [PTZ-канал] 1920 × 1080
Угол обзора	[цилиндрический канал]: угол обзора по горизонтали: 180±10°, по вертикали: 80±5°; [PTZ-канал]: угол обзора по горизонтали: 54.8° до 2.8° (от широкого угла к теле) по вертикали: 31.4° до 1.5° (от широкого угла к теле) по диагонали: 62.2° до 3.2° (от широкого угла к теле)
Минимальная освещённость	[цилиндрический канал]: 0.0005 лк @ (F1.0, AGC ON), 0 лк (с подсветкой); [PTZ-канал]: цветной: 0.005 лк @ (F1.6, AGC ON), ч/б: 0.001 лк @ (F1.6, AGC ON), 0 лк с ИК
Динамический диапазон (WDR)	120 дБ
Подсветка	[PTZ-канал]: ИК; [цилиндрический канал]: белая подсветка
Сеть	
Скорость Ethernet	RJ-45, адаптивный 10/100 Мбит/с порт Ethernet
Сетевые протоколы	IPv4/IPv6 HTTP HTTPS 802.1X QoS FTP SMTP UPnP SNMP DNS DDNS NTP RTSP RTCP RTP TCP/IP UDP
Питание	
Питание	12 В пост. тока, PoE+
Питание PoE	Есть
Поддержка PoE	802.3at
Конструкция	
Материал корпуса	Алюминиевый сплав ADC12
Класс защиты IP	403
Защита	IP66, 6000 В молниезащита, защита от перенапряжения и импульсных помех

Габариты	Ø 166 × 375 мм
Вес, кг	2.4
Прочие характеристики	
Аудио	1 линейный вход, макс. амплитуда входа: 2-2.4 В пик-пик, входной импеданс: 1 KΩ ± 10%; 1 линейный выход, линейный уровень, выходной импеданс: 600 Ω
Карта памяти	Встроенный слот для карты Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC, до 256 GB
Аналитика	детекция нештатных звуков, детекция входа в зону, детекция выхода из зоны, детекция вторжения, детекция пересечения линии
Кодеки видео	H.265 H.264 MJPEG
Тревожные входы/выходы	1 вход, 1 выход
Электронный затвор	от 1 до 1/30 000 с
Отношение сигнал/шум (SNR)	≥ 52 дБ
Безопасность	аутентификация по логину и паролю привязка MAC-адреса шифрование HTTPS доступ с аутентификацией 802.1X фильтрация IP-адресов
День/ночь	Механический ИК-фильтр (ICR)
Максимальная диафрагма	[цилиндрический канал]: F1.0; [PTZ-канал]: F1.6
Сжатие аудио	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Браузер	IE 11+, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 12+, Edge79.0.309.65+
Хранение данных	NAS (NFS, SMB/ CIFS) ANR
Битрейт видео	от 32 Кбит/с до 16 Мбит/с
Маскирование приватных зон	[цилиндрический канал] 8 программируемых полигональных масок приватности, [PTZ-канал] 24 программируемых полигональных масок приватности; цвет маски или мозаика настраивается
ПО управления	iVMS-4200 Hik-Connect
Пользователи/хосты	32
Зона интереса (ROI)	8 фиксированных областей для каждого потока
Антитуман	Цифровой антитуман
Реакция на тревогу	выгрузка на FTP/NAS/карту памяти,уведомление центра наблюдения,отправка email,срабатывание тревожного выхода,запуск записи,звуковое оповещение,и PTZ действия (например пресет, тур, сканирование по шаблону)
SDK и API	ISAPI,SDK,ISUP,ONVIF
Умная подсветка	Есть
Стабилизация изображения	EIS

Общие тревоги	детекция движения, детекция заслона объектива, нештатные ситуации (конфликт IP-адресов, заполнение HDD, неавторизованный вход, ошибка HDD, обрыв сети, нештатная перезагрузка), тревожные вход и выход
Условия эксплуатации	-30...+65 °C влажность ниже 90%RH
Битрейт аудио	MP2L2: 32 Кбит/с, 40 Кбит/с, 48 Кбит/с, 56 Кбит/с, 64 Кбит/с, 80 Кбит/с, 96 Кбит/с, 112 Кбит/с, 128 Кбит/с, 144 Кбит/с, 160 Кбит/с, 192 Кбит/с, AAC-LC: 16 Кбит/с, 32 Кбит/с, 64 Кбит/с, MP3: 8 Кбит/с, 16 Кбит/с, 24 Кбит/с, 32 Кбит/с, 40 Кбит/с, 48 Кбит/с, 56 Кбит/с, 64 Кбит/с, 80 Кбит/с, 96 Кбит/с, 112 Кбит/с, 128 Кбит/с, 160 Кбит/с, 192 Кбит/с, 224 Кбит/с, 256 Кбит/с, 320 Кбит/с
Детекция лиц	одновременная детекция до 30 лиц поддержка детекция, сопровождение, захват, оценка и отбор лиц в движении с выдачей лучших снимков
Управление фокусом	полуавтомат ручной авто
Действие при простое	пресет сканирование по шаблону тур автосканирование наклонное сканирование случайное сканирование покадровое сканирование панорамное сканирование
Предустановки	300
Память при отключении питания	Есть
Тур	8 туров, до 32 пресетов в каждом туре
Оптическое увеличение	[PTZ-канал] 25× оптический, 16× цифровой
Шаблон обхода	4 шаблона сканирования
Частота дискретизации аудио	MP2L2: 16 кГц, 32 кГц, 48 кГц; AAC-LC: 16 кГц, 32 кГц, 48 кГц; PCM: 8 кГц, 16 кГц, 32 кГц, 48 кГц; MP3: 8 кГц, 16 кГц, 32 кГц, 48 кГц
Фокусное расстояние	[цилиндрический канал]: 2.8 мм; [PTZ-канал]: 4.8–120 мм, 25× оптическое
Задача по расписанию	предустановка шаблон обхода патрулирование автосканирование сканирование по вертикали случайное сканирование покадровое сканирование панорамное сканирование перезапуск камеры калибровка камеры дополнительный выход
Обогрев стекла (антизапотевание)	обогрев стекла для устранения запотевания
Отображение статуса PTZ	Есть
Слот карты памяти	Есть
Форма камеры	859
Тип камеры	868

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026