



Цифровая вывеска настенная Dahua LDH55-LAI400L

Артикул: **LDH55-LAI400L** | Производитель: **Dahua** | Цифровая вывеска настенная

Цифровая вывеска настенная Dahua LDH55-LAI400L — оборудование цифровых информационных систем Dahua Technology. Основные параметры: экран IPS/VA. Исполнение: питание AC от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, рабочая температура 0...+40 °С, габариты 1243,7 мм × 728,7 мм × 79,3 мм (48.96" × 28.69" × 3.12") (без кронштейн) (без настенный монтаж кронштейн).

Ключевые особенности

- Съёмка в темноте: подсветка DLED.
- Кодирование MPEG-4, H.264 AVC/MVC, H.265 HEVC — снижает нагрузку на сеть и объём архива.
- Аудиотракт: встроенный динамик, сжатие MPEG-3, WMA, WAV.
- Подключение и интеграция: 1 × RJ-45 10/100/1000 Мбит/с автосогласование Ethernet порт.
- Питание AC от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, потребление 160 Вт.
- Условия эксплуатации: работа при 0...+40 °С, корпус чёрный.

Технические характеристики

Основные параметры	
Разрешение	3840 × 2160
Операционная система	Android 11.0
Процессор	4 жил A55, 1.92 ГГц
Оптика и подсветка	
Подсветка	DLED
Угол обзора	178°; 178°
Видео и аудио	
Сжатие аудио	MPEG-3, WMA, WAV
Сжатие видео	MPEG-4, H.264 AVC/MVC, H.265 HEVC
Формат видео	mp4, avi, mov, mkv, wmv
Видеовход	1 × HDMI 2.1 (4K @60 Гц)
Видеовыход	Нет
Встроенный динамик	2 × 10 Вт
Сеть и интерфейсы	
Сетевой порт	1 × RJ-45 10/100/1000 Мбит/с автосогласование Ethernet порт
Bluetooth	Нет
Хранение данных	
Температура хранения	От -20 до +60 °С

Хранение данных	
Влажность хранения	10%-90% (отн. влажность), без конденсата
Электропитание	
Питание	100-240 В перем. тока, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	95 Вт (тип); 160 Вт (макс.)
Потребление в дежурном режиме	≤0.5 Вт
Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	От +0 до +40 °С
Влажность эксплуатации	10%-85% (отн. влажность), без конденсата
Конструкция	
Материал изделия	Пластик корпус
Цвет корпуса (рамка/задняя часть)	Чёрный
Габариты изделия	1243.7 мм × 728.7 мм × 79.3 мм (48.96" × 28.69" × 3.12") (без кронштейн) (без настенный монтаж кронштейн)
Габариты упаковки	1320 мм × 117 мм × 805 мм (51.97" × 4.61" × 31.69")
Вес нетто	11.7 кг
Вес брутто	16.9 кг
Установка	Горизонтальный/вертикальный крепление
Дополнительные параметры	
Технология матрицы	IPS/VA
Соотношение сторон	16:9
Яркость	500 cd/m² (тип.)
Контрастность	IPS 1200:1(тип.) / VA 4000:1(тип.)
Время отклика	8 мс (тип.)
ОЗУ	4 ГБ
ПЗУ	32 ГБ
ИК-приёмник	есть
Режим отображения	Альбомная/портретная

Область применения

[Применяется в системах безопасности коммерческих и промышленных объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.]

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия LDH55-LAI400L