



Цифровая вывеска вертикальная Dahua LDV55-PAI400L

Артикул: **LDV55-PAI400L** | Производитель: **Dahua** | Цифровая вывеска вертикальная

Цифровая вывеска вертикальная Dahua LDV55-PAI400L — оборудование цифровых информационных систем Dahua Technology. Основные параметры: экран IPS/VA. Исполнение: питание AC от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, рабочая температура 0...+40 °С, габариты 1900 мм x 775 мм x 460 мм(74.8" × 30.51" × 18.11").

Ключевые особенности

- Съёмка в темноте: подсветка ELED.
- Кодирование MPEG-4, H.264 AVC/MVC, H.265 HEVC — снижает нагрузку на сеть и объём архива.
- Аудиотракт: встроенный динамик, сжатие MPEG-3, WMA, WAV.
- Подключение и интеграция: 1 × RJ-45 10/100/1000 Мбит/с автосогласование Ethernet порт.
- Питание AC от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, потребление 220 Вт.
- Условия эксплуатации: работа при 0...+40 °С, корпус чёрный.

Технические характеристики

Основные параметры	
Разрешение	2160 × 3840
Операционная система	Android 11.0
Процессор	4 жил A55, 1.92 ГГц
Оптика и подсветка	
Подсветка	ELED
Угол обзора	178°; 178°
Видео и аудио	
Сжатие аудио	MPEG-3, WMA, WAV
Сжатие видео	MPEG-4, H.264 AVC/MVC, H.265 HEVC
Формат видео	mp4, avi, mov, mkv, wmv
Видеовход	1 × HDMI 2.1 (4K @60 Гц)
Видеовыход	Нет
Встроенный динамик	2 × 5 Вт
Сеть и интерфейсы	
Сетевой порт	1 × RJ-45 10/100/1000 Мбит/с автосогласование Ethernet порт
Bluetooth	Нет
Хранение данных	
Температура хранения	От -20 до +60 °С

Хранение данных	
Влажность хранения	10–90 % (отн. влажность), без конденсата
Электропитание	
Питание	100-240 В перем. тока, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	≤ 220 Вт
Питание	100-240 В перем. тока, 50/60 Гц
Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	От +0 до +40 °С
Влажность эксплуатации	10%-85% (отн. влажность), без конденсата
Конструкция	
Материал изделия	Металл корпус
Цвет корпуса (рамка/задняя часть)	Чёрный
Габариты изделия	1900 мм x 775 мм x 460 мм(74.8" × 30.51" × 18.11")
Габариты упаковки	2030 мм x 220 мм x 915 мм(79.92" × 8.66" × 36.02")
Вес нетто	57.6 кг (126.99 lb)
Вес брутто	63.1 кг (139.11 lb)
Установка	Вертикальный
Сертификация	
Сертификаты	CE EMC, CE LVD, CE ERP
Дополнительные параметры	
Технология матрицы	IPS/VA
Соотношение сторон	9: 16
Яркость	700 cd/m² (typ.)
Контрастность	IPS 1200:1(typ.)/ VA 5000:1(typ.)
Время отклика	8 мс (typ.)
ОЗУ	4 ГБ
ПЗУ	32 ГБ
ИК-приёмник	есть
Режим отображения	Портретная

Область применения

[Применяется в системах безопасности коммерческих и промышленных объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.]

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке

приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия LDV55-PAI400L