

Техническая спецификация

Извещатель охраннй магнитоконтактный (CMK) Dahua ARD323-W2(S) · модель ARD323-W2(S)

Общие	
Тип устройства	Извещатель охраннй магнитоконтактный (CMK)
Модель	ARD323-W2(S)
Артикул	ARD323-W2(S)
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Матрица	Геркон
Питание	
Питание	CR123 А аккумулятор
Конструкция	
Материал корпуса	PC + ABS
Монтаж	Монтаж на кронштейн
Габариты	100,2 × 20,8 × 20,3 мм
Вес, кг	0,07
Условия	
Температура эксплуатации	-10...+55 °С
Температура хранения	От -10 до +55 °С
Рабочая влажность	10%-90% (отн. влажность)
Относительная влажность при хранении	10%-90% (отн. влажность)
Прочие характеристики	
Безопасность передачи данных	AES128
Срок службы батареи	4 года (тип внешнего входа — NO); 2 года (тип внешнего входа — NC или импульсный)
Мощность передатчика	Не более 10 мВт
Индикация	1 × зелёный индикатор тревоги
Кнопки	1 × кнопка питания
Удалённое обновление	Обновление через облако
Класс антикоррозийной защиты	Базовая защита
Рабочая частота	433,1 МГц-434,6 МГц
Контроль разряда батареи	есть
Датчик вскрытия	есть

Мощность передатчика (EIRP)	Не более 10 мВт
Механизм связи	Two-way
Скачкообразная перестройка частоты	есть
Тип чувствительного элемента	Геркон
Дальность передачи (беспроводная)	До 1000 м на открытом пространстве

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 08.09.2026