

Техническая спецификация

F-SW-EM610POE-VM iFLOW | Коммутатор настраиваемый 8 портов PoE + 2 Uplink · модель F-SW-EM610POE-VM

Общие	
Тип устройства	Коммутатор
Модель	F-SW-EM610POE-VM
Сеть	
Скорость Ethernet	10/100/1000 Мбит/с
Конфигурация портов	8 × Gigabit PoE RJ45, 2 × Gigabit RJ45
Количество портов	10
Сетевые протоколы	STP/RSTP, SNMP v1/v2c, LLDP, DHCP, 802.1Q VLAN, облачное управление
Поддержка VLAN	802.1Q, VLAN ID 1-4094, до 32 интерфейсов
Скорость коммутации, Гбит/с	20
Таблица MAC-адресов	4K
Питание	
Питание	DC 54 В (адаптер 220 В в комплекте)
Питание PoE	Нет
Поддержка PoE	Да
Потребляемая мощность, Вт	120 Вт
Бюджет мощности PoE, Вт	110
Макс. мощность на порт PoE, Вт	30 Вт на порт
Конструкция	
Материал корпуса	381
Габариты	217.6 × 27.6 × 108.5 мм
Вес, кг	0.54
Масса брутто, кг	1.27
Условия	
Температура эксплуатации	От 0 до +40 °C
Температура хранения	От −40 до +85 °C
Рабочая влажность	5-95% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Скорость пересылки пакетов, Mpps	14.88 Mpps
Дальность передачи PoE, м	300
Агрегирование каналов	Статическое агрегирование, до 3 групп

Внутренний буфер	1.5 Мбит/с
Потребление в режиме ожидания, Вт	2.7 Вт
Тип коммутатора	362
Стандарт PoE	366
Способ установки	369
PoE Watchdog	373

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026