

Техническая спецификация

IP-видеорегистратор iFlow F-NR-216/2(AI-Seek) NVR, 16 каналов, до 32 Мп, 2 HDD, AI-Seek · модель F-NR-216/2(AI-Seek)

| Общие                            |                                                                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип устройства                   | IP-видеорегистратор                                                                                                              |
| Модель                           | F-NR-216/2(AI-Seek)                                                                                                              |
| Изображение                      |                                                                                                                                  |
| Разрешение                       | до 32 Мп                                                                                                                         |
| Сеть                             |                                                                                                                                  |
| Скорость Ethernet                | 2 RJ45 auto 10/100/1000 M Ethernet                                                                                               |
| Сетевые протоколы                | TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS, ONVIF (версия 2.2), OTAP |
| Питание                          |                                                                                                                                  |
| Питание                          | 12В, блок питания AC от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц в комплекте                                                                 |
| Питание PoE                      | Нет                                                                                                                              |
| Потребляемая мощность, Вт        | ≤ 50 Вт (без HDD)                                                                                                                |
| Конструкция                      |                                                                                                                                  |
| Габариты                         | 384 × 371 × 52 мм (15.12 × 12.48 × 2.03")                                                                                        |
| Вес, кг                          | 4                                                                                                                                |
| Условия                          |                                                                                                                                  |
| Температура эксплуатации         | -10 до +55 °C                                                                                                                    |
| Прочие характеристики            |                                                                                                                                  |
| Аудио                            | 1 канал, RCA (линейный, 1 кОм); 1 канал, RCA (2.0 В р-р, 1 кОм)                                                                  |
| Аналитика                        | AI-Seek, AcuSearch, распознавание лиц, защита периметра, обнаружение движения 2.0, ANPR, SharpSense                              |
| Количество каналов записи        | 16                                                                                                                               |
| Входящая пропускная способность  | 192 Мбит/с                                                                                                                       |
| Исходящая пропускная способность | 256 Мбит/с                                                                                                                       |
| Кодеки видео                     | H.265+, H.265, H.264+, H.264                                                                                                     |
| Количество HDD                   | 2                                                                                                                                |
| Максимальный объём HDD           | до 20 ТБ на HDD; 2 SATA, всего до 40 ТБ                                                                                          |
| Видеовыходы                      | HDMI, VGA; Независимый вывод HDMI / VGA                                                                                          |
| Тревожные входы/выходы           | 4/1                                                                                                                              |

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Разрешение отображения  | HDMI до 4K; VGA до 1080p        |
| Рабочая температура     | От -10 до +55 °C                |
| Двусторонняя аудиосвязь | 1 канал, RCA (2.0 В р-р, 1 кОм) |

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026