

Пожарный звонок Dahua HY-C152

Артикул: **HY-C152** | Производитель: **Dahua** | Пожарный звонок

Оборудование пожарной сигнализации Dahua HY-C152 — оборудование охранно-пожарной сигнализации Dahua Technology. Исполнение: рабочая температура -10...+55 °C, габариты Ф150×50 мм. Применяется в составе проводных систем охранной сигнализации объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

Ключевые особенности

- Условия эксплуатации: работа при -10...+55 °C.

Технические характеристики

Основные характеристики	
Страна происхождения	Китай
Питание	
Рабочее напряжение	DC 24 В
Ток	30 мА-45 мА
Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	-10...+55 °C
Рабочая влажность	≤ 95 % отн. влажности (без конденсата)
Корпус, монтаж и защита	
Цвет	Красный
Монтаж	Настенный монтаж
Громкость сирены	Свыше 95 дБ (А) at 3 м
Габариты и масса	
Габариты	Ф150×50 мм

Область применения

Применяется в системах безопасности коммерческих и промышленных объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия HY-C152