

Громкоговоритель беспроводной Dahua ARA16-W2

Артикул: **ARA16-W2** | Производитель: **Dahua** | Громкоговоритель беспроводной

Аксессуар охранной сигнализации Dahua ARA16-W2 — оборудование охранно-пожарной сигнализации Dahua Technology. Основные параметры: рабочая частота 433,1 МГц-434,6 МГц, дальность связи 1300 м (передача тревог), 1000 м (переговорная связь). Исполнение: питание 4 × CR123 А аккумулятор/9-15 В пост. тока, рабочая температура -10...+55 °С, габариты 133 × 133 × 35,5 мм.

Ключевые особенности

- Аудиотракт: двусторонняя аудиосвязь.
- Радиоканал: частота 433,1 МГц-434,6 МГц, дальность связи 1300 м (передача тревог), автономность 3 года (при срабатывании раз в 2 недели и длительности тревоги 120 с).
- Питание 4 × CR123 А аккумулятор/9-15 В пост. тока, потребление 18,6 Вт.
- Условия эксплуатации: антикоррозийная защита, работа при -10...+55 °С, корпус PC + ABS.

Технические характеристики

Видео и аудио	
Микрофон	Есть. Дальность приёма звука — до 5 м.
Двусторонняя аудиосвязь	Есть. Громкость до 90 дБ на расстоянии 10 см.
Хранение данных	
Температура хранения	От -10 до +55 °С
Влажность хранения	10%-90% (отн. влажность)
Электропитание	
Контроль разряда батареи	есть
Мощность передатчика (EIRP)	Не более 10 мВт
Питание	4 × CR123 А аккумулятор/9-15 В пост. тока, рабочая температу
Модель батареи	CR123 А
Потребляемая мощность	18.6 Вт (макс.), 0.12 mW (Ожидание) (Аккумулятор,3 В*2=6 В)□14.4 Вт (макс.), 166.8 mW (Ожидание)(DC 12 В)
Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	От -10 до +55 °С
Влажность эксплуатации	10%-90% (отн. влажность)
Класс антикоррозийной защиты	Базовая защита. *Изделия рассчитаны на общее применение и подходят в том числе для объектов, где нет особых требований к антикоррозионной защите.
Конструкция	
Габариты изделия	133.0 мм × 133.0 мм × 35.5 мм (5.24" × 5.24" × 1.40")

Громкоговоритель беспроводной Dahua ARA16-W2**Конструкция**

Вес нетто	377 г
Вес брутто	507 г
Установка	Настенный монтаж
Материал корпуса	PC + ABS
Цвет корпуса	Белый
Габариты упаковки	170 мм × 166 мм × 55 мм (6.69" × 6.54" × 2.71")

Дополнительные параметры

Кнопки	1 × тревожная кнопка, 1 × кнопка питания
Удалённое обновление	Обновление через облако
Датчик вскрытия	есть
Сценарии	В помещении
Рабочий ток	3.1 А (макс.), 20 μ А (Ожидание) (Аккумулятор 3 В*2=6 В); 1.2 А (макс.), 13.9 мА (Ожидание) (DC 12 В)
Светозвуковая сигнализация	есть
Несущая частота	433.1 МГц-434.6 МГц
Механизм связи	Two-way
Дальность связи	1300 м (передача тревог), 1000 м (переговорная связь)
Режим шифрования	AES128
Скачкообразная перестройка частоты	есть
Тип питания	Тип В
Время работы в режиме ожидания	3 года (при срабатывании раз в 2 недели и длительности тревоги 120 с).

Область применения

Применяется в составе радиоканальных систем охранной сигнализации квартир, коттеджей и небольших объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия ARA16-W2