



Неофициальный перевод. Настоящий документ — перевод на русский язык паспорта (datasheet) производителя, выполненный ООО «Инфотехновации» для клиентов каталога infotech-inn.ru. Оригинал документа «VTH2621GW-WP.pdf» приложен к карточке товара отдельным файлом; при любых расхождениях приоритет имеет оригинал производителя. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

DHI-VTH2621G-WP/DHI-VTH2621GW-WP

Внутренний монитор IP и Wi-Fi

Особенности

- Ёмкостный сенсорный TFT-экран 7", 1024 × 600
- 6 тревожных входов и 1 тревожный выход
- Wi-Fi
- Стандартный PoE
- Просмотр вызывной панели и IP-камер
- Декодирование видео H.265 и H.264
- Высокая производительность и экономичность

Технические характеристики

Система	
Основной процессор	Встроенный процессор
Операционная система	Встроенная операционная система Linux
Интеграция	ONVIF; SDK
Сетевые протоколы	RTSP; RTP; SIP; DNS; SSH
ROM	128 МБ
RAM	128 МБ
Процессор (CPU)	Двухъядерный, 1,2 ГГц

Основные	
Тип экрана	Ёмкостный сенсорный экран
Дисплей	7" TFT
Разрешение экрана	1024 × 600
Сжатие аудио	G.711a; G.711u; PCM
Аудиовход	1
Аудиовыход	Встроенный громкоговоритель
Режим аудио	Двусторонняя аудиосвязь
Улучшение звука	Эхоподавление
Битрейт аудио	116 бит

Функции	
Режим связи	Полностью цифровой
Приём сообщений	Приём и просмотр текстовых сообщений от центра управления
Режим «Не беспокоить»	Настраиваемый период «Не беспокоить»; режим «Не беспокоить»
Число дополнительных мониторов	Коттедж: 9; квартира: 4; Wi-Fi-домофония: 1 основной монитор, 2 дополнительных монитора
Wi-Fi	есть
Стандарт беспроводной связи	IEEE 802.11b/802.11g/802.11n
Диапазон частот Wi-Fi	2412–2472 МГц
Шифрование беспроводной связи	WPA/WPA2; WPA-PSK/WPA2-PSK

Характеристики корпуса	
Материал корпуса	PC + ABS

Порты	
Тревожные входы	6
Тревожные выходы	1
Дверной звонок	есть (подключение на любой тревожный вход)
Сеть	1 × Ethernet 10/100 Мбит/с
Хранение данных	Карта Micro SD, макс. 64 ГБ (зарезервирована под ПО)

Общие	
Цвет корпуса	Чёрный / белый
Питание	12 В DC, 1 А; стандартный PoE (36–57 В, 0,35 А)
Монтаж	Накладной
Сертификация	CE; FCC
Габариты	189,6 × 134,6 × 26,0 мм
Рабочая температура	От –10 до +55 °C
Рабочая влажность	10–95% RH (без конденсата)
Высота эксплуатации	До 3000 м
Потребляемая мощность	Ожидание ≤ 2 Вт; работа ≤ 6 Вт
Вес нетто	0,34 кг
Вес брутто	0,58 кг

Информация для заказа

- Внутренний IP-монитор — DHI-VTH2621G-WP/DHI-VTH2621GW-WP — внутренний монитор IP и Wi-Fi

Примечания производителя

- Rev 002.000. © 2023 Dahua. Все права защищены. Дизайн и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

- Изображения, характеристики и сведения, приведённые в документе, носят справочный характер и могут отличаться от фактического изделия.

О переводе. Перевод выполнен ООО «Инфотехновации» по тексту оригинального паспорта производителя. Обозначения стандартов, кодов, протоколов и фирменных технологий сохранены в оригинальном написании. Документ не является документом производителя и предоставляется для удобства ознакомления.