

Техническая спецификация

Автономная система видеонаблюдения на солнечной батарее Dahua BP3E · модель BP3E

Общие	
Тип устройства	Автономная система видеонаблюдения на солнечной батарее
Модель	BP3E
Артикул	BP3E
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Разрешение, Мп	3 Мп
Размер матрицы	1/3"
Матрица	1/3" CMOS
Разрешение	2304 × 1296
Фокусное расстояние, мм	3.6
Тип объектива	Фиксированное фокусное расстояние
Объектив	3,6 мм
Угол обзора	3,6 мм: Г: 78,4°; В: 42,4°; Д: 92,4°
Динамический диапазон (WDR)	есть
Подсветка	ИК 6 м / LED 20 м
Дальность ИК-подсветки, м	20
Сеть	
Скорость Ethernet	RJ-45 (10/100 Base-T)
Питание	
Питание	USB (5 В пост. тока±5%, 2 А)
Питание PoE	Нет
Конструкция	
Материал корпуса	Пластик
Класс защиты IP	403
Защита	IP66
Вес, кг	0,73
Условия	
Температура эксплуатации	-20...+50 °C
Рабочая влажность	≤95 % (отн. влажность), без конденсации
Прочие характеристики	

Макс. FPS, к/с	15
Аудио	Встроенный микрофон
Кодеки видео	H.265
Количество осветителей	2 (ИК-светодиода); 2 (тёплый свет)
Максимальная диафрагма	F1.6
Детекция людей	есть
Детекция транспортных средств	есть
Битрейт видео	H.265: 32-4096 кбит/с
Детекция движения	Выкл. / вкл. (4 зоны, прямоугольные)
ПО управления	DMSS
Мобильное приложение	iOS; Android
Класс антикоррозийной защиты	Базовая защита. *Изделия рассчитаны на общее применение и подходят в том числе для объектов, где нет особых требований к антикоррозионной защите.
Встроенный микрофон	есть
Встроенный динамик	есть
Регулировка угла	Поворот: 0° to 350° Наклон: 0° to 90°
День/ночь	Авто (ICR) / цвет / ч-б
Сжатие аудио	G.711a; G.711Mu; PCM
Кнопка камеры	Кнопка сброса; кнопка включения / SYNC
Срок службы батареи	Макс. 36 Wh
Количество мегапикселей	3 Мп

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 10.09.2026