

Техническая спецификация

IP-видеорегистратор iFlow F-NR-232/2(AI-Seek) NVR, 32 канала, до 32 Мп, 2 HDD, AI-Seek · модель F-NR-232/2(AI-Seek)

Общие	
Тип устройства	IP-видеорегистратор
Модель	F-NR-232/2(AI-Seek)
Изображение	
Разрешение	до 32 Мп
Сеть	
Скорость Ethernet	2 RJ45 auto 10/100/1000 M Ethernet
Сетевые протоколы	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS, ONVIF (версия 2.2), OTAP
Питание	
Питание	12В, блок питания AC от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц в комплекте
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	≤ 50 Вт (без HDD)
Конструкция	
Габариты	384 × 371 × 52 мм (15.12 × 12.48 × 2.03")
Вес, кг	5
Условия	
Температура эксплуатации	-10 до +55 °C
Прочие характеристики	
Аудио	1 канал, RCA (линейный, 1 кОм); 1 канал, RCA (2.0 В р-р, 1 кОм)
Аналитика	AI-Seek, AcuSearch, распознавание лиц, защита периметра, обнаружение движения 2.0, ANPR
Количество каналов записи	32
Входящая пропускная способность	384 Мбит/с
Исходящая пропускная способность	256 Мбит/с
Кодеки видео	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Количество HDD	2
Максимальный объём HDD	до 20 ТБ на HDD; 2 SATA, всего до 40 ТБ
Видеовыходы	HDMI, VGA; Независимый вывод HDMI / VGA
Тревожные входы/выходы	4/1

Разрешение отображения	HDMI до 4K; VGA до 1080p
Рабочая температура	От -10 до +55 °C
Двусторонняя аудиосвязь	1 канал, RCA (2.0 В p-p, 1 кОм)

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026