

Импульсная лампа (вспышка) Dahua ITALF-300AD-GS

Артикул: **ITALF-300AD-GS** | Производитель: **Dahua** | Импульсная лампа (вспышка)

Оборудование дорожной системы Dahua ITALF-300AD-GS — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Исполнение: питание AC от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, класс защиты IP66, рабочая температура -40...+70 °C, габариты 358,5 × 251,6 × 170,8 мм.

Ключевые особенности

- Съёмка в темноте: подсветка ИК 16 м.
- Подключение и интеграция: интерфейс RS-485.
- Питание AC от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц.
- Условия эксплуатации: класс защиты IP66, работа при -40...+70 °C.

Технические характеристики

Оптика и подсветка

Освещённость в центре	≤4000 лк
Дальность подсветки	16 м-26 м
День/ночь	Регулируемый чувствительность (уровень: 1-6)
Синхронизация снимка и подсветки	есть

Видео и аудио

Экспозиционный индекс	64 GN
-----------------------	-------

Сеть и интерфейсы

RS-485	1
--------	---

Электропитание

Питание	220 В перем. тока ± 20%
---------	-------------------------

Условия эксплуатации

Цветовая температура	5800 K ± 200 K
Температура эксплуатации	От -40 до +70 °C
Влажность эксплуатации	10–90 % (отн. влажность), без конденсата
Защита	IP66

Конструкция

Габариты изделия	358.5 мм × 251.6 мм × 170.8 мм (14.11" × 9.91" × 6.72") (L × W × H)
Вес нетто	4.0 кг
Вес брутто	4.5 кг
Установка	Установка на шарнирном креплении

Импульсная лампа (вспышка) Dahua ITALF-300AD-GS**Дополнительные параметры**

Время перезарядки	≤60 мс (вспышка синхронно с камерой для двойного снимка)
Охват светового пятна	4 м; высота установки: 6 м; дальность фиксации: 26 м
Длительность вспышки	180 μs-500 μs
Ресурс вспышек	Формирование статистики по количеству вспышек и количеству срабатываний устройства.
Ресурс вспышки	≥10,000,000 циклов
Удалённая индикация неисправностей	Удалённое отображение рабочего состояния и состояния неисправности осветителя на веб-странице камеры (только камеры Dahua)
Яркость	Регулируемый яркость (уровень: 1-6)
Блокировка ложных срабатываний	есть
Помехозащищённость	есть
Входы / выходы	1
Вспышка	1

Область применения

Применяется в системах распознавания государственных регистрационных знаков на въездах, парковках и дорогах. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия ITALF-300AD-GS