

Техническая спецификация

Кабель сигнальный Hikvision DS-1AC2B6APL1 · модель DS-1AC2B6APL1

Общие	
Тип устройства	Кабель сигнальный
Модель	DS-1AC2B6APL1
Артикул	DS-1AC2B6APL1
Питание	
Рабочее напряжение	300 В
Конструкция	
Вес, кг	4.7
Цвет	синий
Условия	
Температура эксплуатации	-20...+70 °C
Прочие характеристики	
Область применения	Для помещений
Способ упаковки	катушка в коробке
Размер упаковки	328 × 286 × 330 мм
Длина	(305 ± 1.5) m
Сечение по AWG	7/(0.185± 0.007) мм 25 AWG
Материал изоляции	LSZH (безгалогенный)
Диаметр изоляции	1.15± 0.10 мм
Материал оболочки	LSZH (безгалогенный)
Диаметр оболочки	4.90 ± 0.50 мм
Цвет оболочки	синий
Максимальное сопротивление жилы постоянному току	≤ 95 Ω/Km (0.22 mm²) ≤ 43.5 Ω/Km (0.50 mm²)
Прочность на разрыв	≥ 10 МПа
Относительное удлинение при разрыве	≥ 150%
Класс горючести	CPR Eca
Проводник	Bare Stranded Copper (99.95%)
Минимальная средняя толщина	0.2 мм
Материал проводника	многопроволочная медь без покрытия, содержание 99,95 %