

Техническая спецификация

Сервер распределённого виброакустического контроля Hikvision DS-QFV1002 · модель DS-QFV1002

Общие	
Тип устройства	Сервер распределённого виброакустического контроля
Модель	DS-QFV1002
Артикул	DS-QFV1002
Сеть	
Сетевые протоколы	поддержка ISAPI, OTAP, TCP
Питание	
Питание	Сервер: 100-240 В~50/60 Гц 2.5 А; Процессор: 100-240 В~50/60 Гц 1.8 А
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	< 60 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	Металл
Габариты	Сервер: 186 × 483 × 475 мм Процессор: 145 × 483 × 498 мм
Вес, кг	15
Цвет	Чёрный
Условия	
Температура эксплуатации	-15...+55 °C
Рабочая влажность	0% до 93% (± 2%)
Прочие характеристики	
Размер упаковки	Сервер: 370 × 660 × 650 мм Процессор: 270 × 615 × 635 мм
Среда передачи	Single mode (ITU-T G.652D)
Накопитель HDD	поддержка 1 256G SSD и 1 1T Mechanical HDD
Дальность обнаружения на канал	10 км
Диапазон воспроизводимых частот	0.1 Гц до 5 кГц