

Техническая спецификация

Мультиформатная камера купольная Hikvision DS-2CE78U0T-LF · модель DS-2CE78U0T-LF

Общие	
Тип устройства	Мультиформатная камера купольная
Модель	DS-2CE78U0T-LF
Артикул	DS-2CE78U0T-LF
Изображение	
Разрешение, Мп	8 Мп
Матрица	4K CMOS
Разрешение	3840 × 2160
Фокусное расстояние, мм	2.8
Тип объектива	Фиксированный объектив 2.8/3.6 мм
Объектив	2.8 мм, гориз.: 108°, верт.: 59°, диаг.: 127° 3.6 мм, гориз.: 88°, верт.: 44°, диаг.: 105°
Минимальная освещённость	0.01 лк @ (F1.6, AGC вкл.), 0 лк с ИК
Динамический диапазон (WDR)	DWDR
Подсветка	Smart/ИК/белая подсветка
Питание	
Питание	12 В пост. тока ± 25%, 0.4 А, макс. 4.8 Вт. Рекомендуется отдельный адаптер питания для каждой камеры
Питание PoE	Нет
Конструкция	
Материал корпуса	корпус: металл Корпус: пластик
Класс защиты IP	564
Защита	IP67
Габариты	97.9 × Ø110 мм
Вес, кг	0.34
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	TVI: 8 Мп @ 12.5 к/с, 8 Мп @ 15 к/с, 4 Мп @ 25 к/с, 4 Мп @ 30 к/с, 2 Мп @ 25 к/с, 2 Мп @ 30 к/с AHD: 8 Мп @ 15 к/с CVI: 8 Мп @ 12.5 к/с, 8 Мп @ 15 к/с CVBS: PAL/NTSC
Интерфейсы связи	HIKVISION-C
Электронный затвор	PAL: 1/12.5 s до 1/50, 000 s NTSC: 1/15 s до 1/50, 000 s
День/ночь	Механический ИК-фильтр (ICR)
Баланс белого	Авто/Ручной

Управление усилением	Есть
Крепление объектива	M12
Видеовыход	Переключаемый TVI/AHD/CVI/CVBS
Регулировка угла	поворот: 0–360°, наклон: 0–75°, вращение: 0–360°
Условия эксплуатации	-40...+60 °С, влажность: 90% и ниже (без конденсации)
Дальность подсветки	IR : до 40 м белая подсветка : до 20 м
Форма камеры	860
Тип камеры	869

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026