

Техническая спецификация

Wi-Fi камера Dahua Hero H3AS · модель Hero H3AS

Общие	
Тип устройства	Wi-Fi камера
Модель	Hero H3AS
Артикул	Hero H3AS
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Разрешение, Мп	3 Мп
Размер матрицы	1/3.2"
Матрица	1/3.2" CMOS
Разрешение	2304 × 1296
Фокусное расстояние, мм	2.8
Тип объектива	Фиксированное фокусное расстояние
Объектив	2,8 мм
Угол обзора	Г: 99°; В: 55°; Д: 117°
Динамический диапазон (WDR)	DWDR
Подсветка	ИК 10 м / LED 10 м
Дальность ИК-подсветки, м	10
Сеть	
Скорость Ethernet	RJ-45 (10/100 Base-T)
Питание	
Питание	5 В пост. тока (±5%)
Питание PoE	Нет
Конструкция	
Материал корпуса	Пластик
Габариты	Ф77,8×112,1 мм
Вес, кг	0,2
Условия	
Температура эксплуатации	-10...+45 °C
Рабочая влажность	≤95 % (отн. влажность), без конденсации
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	15

Аудио	Встроенный микрофон
Кодеки видео	H.265; H.264
Максимальная диафрагма	F2.0
Детекция людей	есть
Битрейт видео	H.265: 32-4096 кбит/с
Детекция движения	есть
ПО управления	DMSS
Класс антикоррозийной защиты	Базовая защита. *Изделия рассчитаны на общее применение и подходят в том числе для объектов, где нет особых требований к антикоррозионной защите.
Встроенный микрофон	есть
Встроенный динамик	есть
Регулировка угла	Поворот: 0° to 355°; Наклон: -5° to 80°
День/ночь	Авто (ICR) / цвет / ч-б
Сжатие аудио	G.711a
Мобильное приложение	Android; iOS
Кнопка камеры	Кнопка сброса
Тип камеры	867
Количество мегапикселей	3 Мп

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 10.09.2026