

Техническая спецификация

Декодер Hikvision DS-6916UDI(C) · модель DS-6916UDI(C)

Общие	
Тип устройства	Декодер
Модель	DS-6916UDI(C)
Артикул	DS-6916UDI(C)
Сеть	
Сетевые интерфейсы	2 × 10/100/1000 Мбит/с адаптивный порт Ethernet (RJ-45) 2 × 100 BASE-FX/1000 BASE-X порт Автоматический выбор между оптическим и электрическим портами.
Питание	
Потребляемая мощность, Вт	< 150 Вт
Конструкция	
Габариты	440 × 88 × 321 мм (17.32 дюйма × 3.46 дюйма × 12.64 дюйма)
Вес, кг	6.4
Масса брутто, кг	7.8
Условия	
Температура эксплуатации	от −10 до +55 °C
Рабочая влажность	0% RH до 90% RH
Прочие характеристики	
Порты USB	2 × USB 2.0 порт
Сжатие аудио	G722.1, G711_U, G711_A, AAC
Видеовыход	HDMI 1.4
Многозэкранный режим	Есть
Возможности декодирования	1) Формат H.264/H.265: Декодирование: 8 кан. 32 MP/24 MP, 16 кан. 12 MP, 32 кан. 8 MP, 40 кан. 6 MP, 64 кан. 4 MP, 128 кан. 1080p, 256 кан. 720p и ниже — в реальном времени. Каждые четыре выходных порта (выходные порты HDMI 1-4, 5-8, 9-12, и 13-16) образуют группу и 4 групп делят ресурс декодирования. Каждая группа поддерживает до 4 кан. интеллектуальное декодирование или 4 кан. декодирование шифрованного потока. Интеллектуальное декодирование позволяет обрабатывать интеллектуальные тревожные события IP-камер. 2) Формат MJPEG: 16 кан. 1080p и ниже 3) Формат HIK264: 8 кан. 720p и ниже
Кодеки видео	H.264 (по умолчанию), H.265

Комплектация	1 × decoder, 1 × сведения о соответствии требованиям и безопасности ручной, 1 × монтажный кронштейн, 1 × кабель питания, 4 × pads, 1 × grounding кабель
Видеовходы	2
Число слоёв на экран	4 × 1080p или 2 × 4K

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026