

Техническая спецификация

Маршрутизатор Wi-Fi Hikvision DS-3WR30X-V · модель DS-3WR30X-V

| Общие                                |                                                                                                                               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип устройства                       | Маршрутизатор Wi-Fi                                                                                                           |
| Модель                               | DS-3WR30X-V                                                                                                                   |
| Артикул                              | DS-3WR30X-V                                                                                                                   |
| Сеть                                 |                                                                                                                               |
| Сетевые интерфейсы                   | 1 × 10/100/1000 Мбит/с адаптивный WAN порт,3 × 10/100/1000 Мбит/с адаптивный LAN порт                                         |
| Сетевые протоколы                    | Oray, No-IP, DynDNS                                                                                                           |
| Питание                              |                                                                                                                               |
| Питание                              | источник питания адаптер                                                                                                      |
| Потребляемая мощность, Вт            | ≤15.495 Вт                                                                                                                    |
| Конструкция                          |                                                                                                                               |
| Монтаж                               | Настольная установка                                                                                                          |
| Габариты                             | 245 × 214 × 50 мм                                                                                                             |
| Вес, кг                              | 0.4                                                                                                                           |
| Масса брутто, кг                     | 0.94                                                                                                                          |
| Условия                              |                                                                                                                               |
| Температура эксплуатации             | 0...+40 °C (32 °F до 104 °F)                                                                                                  |
| Температура хранения                 | -40...+70 °C (-40 °F до 158 °F)                                                                                               |
| Рабочая влажность                    | от 10 до 90% (без конденсата)                                                                                                 |
| Относительная влажность при хранении | 5% до 95% RH без конденсации                                                                                                  |
| Прочие характеристики                |                                                                                                                               |
| Макс. скорость соединения, Мбит/с    | 3000                                                                                                                          |
| Дальность передачи (беспроводная)    | до 140 м² (рекомендуемая площадь покрытия для жилых помещений; фактическая зона Wi-Fi зависит от планировки и материала стен) |
| Усиление антенны                     | 2,4 ГГц: 4dBi 5G: 5dBi                                                                                                        |
| Мощность передатчика                 | CE: ≤20dBm(2.4 ГГц) ≤23dBm(5 ГГц)                                                                                             |
| Дополнительные функции               | TR069                                                                                                                         |
| Индикация                            | красный/синий для разные режимы работы, мигание режим                                                                         |
| Безопасность передачи данных         | WPA2-PSK,WPA/WPA2-PSK,WPA2-PSK/WPA3-SAE                                                                                       |

|                             |                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Комплектация                | 3000 Мбит/с Wi-Fi6 маршрутизатор x 1 адаптер питания x 1 сетевой кабель CAT5e x 1 краткое руководство x 1 сведения о соответствии нормам и технике безопасности x 1 |
| Чувствительность приёмника  | 5 ГГц: -88.5 dBm@HT80-MCS0 -63 dBm@HT80-MCS9 2.4 ГГц: -92.5 dBm@HT40-MCS0 -74 dBm@HT40-MCS7                                                                         |
| Обновление ПО               | обновление через веб-интерфейс облачное обновление через приложение автоматическое обновление                                                                       |
| Антенна                     | 5 антенны с высоким усилением                                                                                                                                       |
| Интерфейс управления        | управление через веб: ПК и мобильное устройство управление через приложение: HPP, HC TR069(TR098/TR181)                                                             |
| ОЗУ                         | 256MB DDR3                                                                                                                                                          |
| ПЗУ                         | 128M nand                                                                                                                                                           |
| Кнопки                      | кнопка сброса, WPS/MESH кнопка                                                                                                                                      |
| Стандарт беспроводной связи | IEEE 802.11a/n/ac/ax @5 ГГц IEEE 802.11b/g/n/ax @2.4 ГГц                                                                                                            |
| Способ упаковки             | Одиночная упаковка                                                                                                                                                  |
| Размер упаковки             | 390 мм*310 мм*54 мм                                                                                                                                                 |
| Функции WLAN                | MU-MIMO supported Beamforming supported OFDMA                                                                                                                       |
| Режим работы                | режим маршрутизатора режим беспроводного расширителя режим точки доступа                                                                                            |
| Типы подключения WAN        | DHCP Static IP PPPOE                                                                                                                                                |
| Безопасность                | Forbid UDP flood attack Forbid TCP SYNC flood attack Forbid ICMP flood attack                                                                                       |
| Поддержка NAT               | Port Mapping DMZ UPnP                                                                                                                                               |
| Сетевые функции             | System log                                                                                                                                                          |
| Версия IP                   | IPv4 IPv6                                                                                                                                                           |

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026