

Техническая спецификация

Мультиформатная камера купольная Hikvision THC-T157-PTLTS · модель THC-T157-PTLTS

| Общие                       |                                                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип устройства              | Мультиформатная камера купольная                                                            |
| Модель                      | THC-T157-PTLTS                                                                              |
| Артикул                     | THC-T157-PTLTS                                                                              |
| Изображение                 |                                                                                             |
| Разрешение, Мп              | 5 Мп                                                                                        |
| Матрица                     | 3К CMOS                                                                                     |
| Разрешение                  | 2960 × 1665                                                                                 |
| Фокусное расстояние, мм     | 2.8                                                                                         |
| Тип объектива               | Фиксированный объектив 2.8/3.6 мм                                                           |
| Объектив                    | 2.8 мм, гориз.: 112°, верт.: 62°, диаг.: 131°; 3.6 мм, гориз.: 92°, верт.: 48°, диаг.: 112° |
| Минимальная освещённость    | 0.01 лк @ (F2.0, AGC ON), 0 лк с белая подсветка                                            |
| Динамический диапазон (WDR) | DWDR                                                                                        |
| Подсветка                   | ИК и белая подсветка                                                                        |
| Питание                     |                                                                                             |
| Питание                     | 12 В пост. тока ± 25%, макс. 10 Вт                                                          |
| Питание PoE                 | Нет                                                                                         |
| Номинальная мощность        | 2 Вт                                                                                        |
| Конструкция                 |                                                                                             |
| Материал корпуса            | Пластик                                                                                     |
| Класс защиты IP             | 564                                                                                         |
| Защита                      | IP67                                                                                        |
| Габариты                    | Ø123.7 × 110.8 мм                                                                           |
| Вес, кг                     | 0.335                                                                                       |
| Прочие характеристики       |                                                                                             |
| Макс. FPS, к/с              | TVI: 3К @ 10 к/с/12.5 к/с/20 к/с/25 к/с, 4 Мп @ 25 к/с/30 к/с, 1080p @ 25 к/с/30 к/с        |
| Интерфейсы связи            | HIKVISION-C                                                                                 |
| Электронный затвор          | PAL: 1/12.5 s до 1/50,000 s, NTSC: 1/15 s до 1/50,000 s                                     |
| День/ночь                   | Механический ИК-фильтр (ICR)                                                                |
| Шумоподавление              | 2D DNR                                                                                      |

|                        |                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------|
| Баланс белого          | Авто/Ручной                                              |
| Крепление объектива    | M12                                                      |
| Видеовыход             | 1 аналоговый HD-выход                                    |
| Регулировка угла       | поворот: 0° до 350°,наклон: 0° до 100°                   |
| Условия эксплуатации   | -40...+60 °С. Влажность 90% и ниже (без конденсации)     |
| Дальность приёма звука | в радиусе до 5 м                                         |
| Улучшение звука        | эхоподавление, ИИ-шумоподавление, Automatic Gain Control |
| Форма камеры           | 860                                                      |
| Тип камеры             | 869                                                      |

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026