

Техническая спецификация

IP-камера купольная Hikvision DS-2CV1123G2-IDW · модель DS-2CV1123G2-IDW

| Общие                       |                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип устройства              | IP-камера купольная                                                                                                                           |
| Модель                      | DS-2CV1123G2-IDW                                                                                                                              |
| Артикул                     | DS-2CV1123G2-IDW                                                                                                                              |
| Изображение                 |                                                                                                                                               |
| Разрешение, Мп              | 2 Мп                                                                                                                                          |
| Размер матрицы              | 1/2.9"                                                                                                                                        |
| Матрица                     | 1/2.7" CMOS с прогрессивной развёрткой                                                                                                        |
| Разрешение                  | 1920 × 1080                                                                                                                                   |
| Фокусное расстояние, мм     | 2.8                                                                                                                                           |
| Тип объектива               | Фиксированный объектив, 2.8 или 4 мм                                                                                                          |
| Объектив                    | 2.8 мм, гориз. 104°, верт. 57°, диаг. 121° 4 мм, гориз. 84°, верт. 45°, диаг. 100°                                                            |
| Минимальная освещённость    | цвет: 0.005 лк @ (F1.6, AGC ON), ч/б: 0 лк с ИК                                                                                               |
| Динамический диапазон (WDR) | DWDR                                                                                                                                          |
| Подсветка                   | ИК-подсветка                                                                                                                                  |
| Сеть                        |                                                                                                                                               |
| Скорость Ethernet           | 1 RJ-45 10/100 Мбит/с адаптивный порт Ethernet                                                                                                |
| Сетевые протоколы           | TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTCP, RTSP, NTP, IGMP, IPv4, IPv6, UDP, QoS, UPnP                                                         |
| Питание                     |                                                                                                                                               |
| Питание                     | 12 В пост. тока ± 25%, 0.5 А, макс. 6 Вт, Ø5.5 мм разъём питания, защита от переплюсовки, импульсный блок питания входит в комплект поставки. |
| Питание PoE                 | Нет                                                                                                                                           |
| Конструкция                 |                                                                                                                                               |
| Материал корпуса            | Основание: металл, front накладka: поликарбонат, back накладka: поликарбонат                                                                  |
| Класс защиты IP             | 403                                                                                                                                           |
| Защита                      | IP66                                                                                                                                          |
| Габариты                    | Ø125.9 × 96.1 мм                                                                                                                              |
| Вес, кг                     | 0.59                                                                                                                                          |
| Условия                     |                                                                                                                                               |

|                                   |                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Температура хранения              | -30...+60 °С. Влажность 95% и ниже (без конденсации)                                                                                                                                                   |
| <b>Прочие характеристики</b>      |                                                                                                                                                                                                        |
| Аналитика                         | Есть                                                                                                                                                                                                   |
| Кодеки видео                      | Основной поток: H.265/H.264 Дополнительный поток: H.265/H.264                                                                                                                                          |
| Диапазон частот                   | 618                                                                                                                                                                                                    |
| Дальность передачи (беспроводная) | До 120 м (зависит от условий среды)                                                                                                                                                                    |
| Рабочая частота                   | СЕ-красный: EN 301489-1 V2.1.1(ВТ или 2,4 ГГц); EN 301489-17 V3.1.1 (ВТ или 2,4 ГГц); EN 300328 V2.1.1 (ВТ или 2,4 ГГц); EN 62311:2008 (ВТ или 2,4 ГГц)                                                |
| Сертификаты                       | CE-RoHS: 2011/65/EU WEEE: 2012/19/EU Reach: Regulation (EC) № 1907/2006                                                                                                                                |
| Безопасность передачи данных      | WPA-EAP/WPA2-EAP, WPA-PSK/WPA2-PSK                                                                                                                                                                     |
| Электронный затвор                | от 1/3 до 1/100 000 с                                                                                                                                                                                  |
| Отношение сигнал/шум (SNR)        | ≥ 52 дБ                                                                                                                                                                                                |
| Антенна                           | 2 Antennas                                                                                                                                                                                             |
| Тип модуляции                     | 802.11n: QPSK, BPSK,16QAM, 64QAM,802.11b: CCK, QPSK, BPSK,802.11g: QPSK, BPSK,16QAM, 64QAM                                                                                                             |
| Ширина канала                     | 20/40 МГц                                                                                                                                                                                              |
| Безопасность                      | защита паролем, требование сложного пароля, водяной знак, аутентификация basic/digest для HTTP, аутентификация WSSE/digest для ONVIF, журнал аудита безопасности, аутентификация хоста (по MAC-адресу) |
| Беспроводная связь                | Wi-Fi                                                                                                                                                                                                  |
| День/ночь                         | Механический ИК-фильтр (ICR)                                                                                                                                                                           |
| Максимальная диафрагма            | F1.6                                                                                                                                                                                                   |
| Сжатие аудио                      | G.711(ulaw)/ (AAC-LC)                                                                                                                                                                                  |
| Браузер                           | Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+                                                                                                                                                                  |
| Дальность DORI                    | 2.8 мм, D: 45 м, O: 18 м, R: 9 м, I: 4 м 4 мм, D: 56 м, O: 22 м, R: 11 м, I: 5 м                                                                                                                       |
| Битрейт видео                     | от 32 Кбит/с до 4 Мбит/с                                                                                                                                                                               |
| Маскирование приватных зон        | 4 полигональные маски приватности                                                                                                                                                                      |
| ПО управления                     | iVMS-4200                                                                                                                                                                                              |
| Крепление объектива               | M12                                                                                                                                                                                                    |
| Пользователи/хосты                | до 32 пользователей 3 уровня пользователей: администратор, оператор, и пользователь                                                                                                                    |
| Зона интереса (ROI)               | 1 фиксированная область для основного потока                                                                                                                                                           |
| Управление битрейтом              | CBR/VBR                                                                                                                                                                                                |
| Регулировка угла                  | поворот: 0° до 355°,наклон: 0° до 75°,вращение: 0° до 355°                                                                                                                                             |
| Реакция на тревогу                | уведомление центра наблюдения,звуковое оповещение                                                                                                                                                      |
| SDK и API                         | ISAPI,SDK                                                                                                                                                                                              |

|                             |                                                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Встроенный микрофон         | Есть                                                                      |
| Умная подсветка             | Есть                                                                      |
| Общие тревоги               | детекция движения (тревога по заданным типам целей (человек и транспорт)) |
| Условия эксплуатации        | -30...+60 °С. Влажность 95% и ниже (без конденсации)                      |
| Битрейт аудио               | 64 Кбит/с (G.711ulaw)/16-64 Кбит/с (AAC-LC)                               |
| Тип диафрагмы               | Фиксированный                                                             |
| Частота дискретизации аудио | 8/16 кГц                                                                  |
| Размер упаковки             | 170 × 170 × 150 мм                                                        |
| Длина волны ИК-подсветки    | 850 нм                                                                    |
| Режим аудио                 | Моно                                                                      |
| Форма камеры                | 860                                                                       |
| Тип камеры                  | 868                                                                       |
| Макс. FPS, к/с              | 30                                                                        |

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026