

Техническая спецификация

Беспроводной мост для лифта Hikvision DS-3WF0EC-2NT · модель DS-3WF0EC-2NT

Общие	
Тип устройства	Беспроводной мост для лифта
Модель	DS-3WF0EC-2NT
Артикул	DS-3WF0EC-2NT
Сеть	
Сетевые интерфейсы	2 × 10/100 Мбит/с RJ45
Сетевые протоколы	NTP (синхронизация времени), SADP (автопоиск IP-адресов), HTTPS/HTTP (веб-управление), SSH (отладка)
Питание	
Питание	12-24 В пост. тока пассивный PoE
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	1.89 Вт типично (1 кан. 2 Мп IPC), Макс. 3.7 Вт
Конструкция	
Класс защиты IP	400
Защита	IP55
Монтаж	Монтаж на столб
Габариты	90.8 × 57.87 × 187.87 мм (3.57" × 2.27" × 7.39")
Вес, кг	0.26
Масса брутто, кг	0.8
Условия	
Температура эксплуатации	-30...+70 °C
Температура хранения	от −40 до +80 °C
Рабочая влажность	от 5 до 95% (без конденсата)
Относительная влажность при хранении	от 5 до 95% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Макс. скорость соединения, Мбит/с	300
Дальность передачи (беспроводная)	500М
Усиление антенны	7 dBi
Мощность передатчика	23 dBm @11n MCS0 (мощность может ограничиваться местными нормами)
Рабочая частота	2.4 ГГц

Пропускная способность	ПТР: 50 Мбит/с/0.2 км(HT40),30 Мбит/с/0.5 км(HT40)
Индикация	индикатор питания, LAN индикатор, индикатор уровня сигнала
Сертификаты	CE-RoHS (2011/65/EU), WEEE (2012/19/EU), Reach (Regulation (EC) № 1907/2006)
Безопасность передачи данных	WPA2-PSK
Комплектация	беспроводной мост × 2, адаптер питания (12 В пост. тока, 1 А) × 2,10/100 Мбит/с PoE-инжектор × 2, стяжка × 4, краткое руководство × 1
Чувствительность приёмника	-87±2 dBm @HT40 MCS0
Обновление ПО	веб, iVMS-4200, HCP, HPP
Ширина канала	10/20/40 МГц
Интерфейс управления	HCP,веб,iVMS-4200,HPP
Стандарт беспроводной связи	IEEE 802.11b/g/n (2 × 2 MIMO 300 Мбит/с)
Способ упаковки	поставляется парами
Размер упаковки	256 × 231 × 86 мм
Функции WLAN	IFM, IPM
Сетевые функции	Syslog, Control center information

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026