



Прибор приёмно-контрольный охранный Dahua ARC9016C

Артикул: **ARC9016C** | Производитель: **Dahua** | Прибор приёмно-контрольный охранный

Прибор приёмно-контрольный охранный Dahua ARC9016C: AC от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, 275 × 74.8 × 275 мм. Характеристики приведены по официальному паспорту Dahua Technology; поставка под заказ.

Ключевые особенности

- Тревожный вход: 16 локальных входов (с расширением до 256 каналов)
- Тревожный выход: 4 локальных выхода (с расширением до 256 каналов)
- Тревога вскрытия: Тампер контроллера; тампер корпуса

Технические характеристики

Оптика и подсветка	
Зуммер	1
Сеть и интерфейсы	
Тревожный вход	16 локальных входов (с расширением до 256 каналов)
Тревожный выход	4 локальных выхода (с расширением до 256 каналов)
Сетевой порт	2 × RJ-45 10/100 self-adaptive Ethernet порты
RS-485	2 (клавиатура, модуль расширения и принтер)
Сетевые протоколы	TCP/IP, DHCP, статическое электричество IP
Поиск удалённых тревожных событий	есть
Хранение данных	
Сохранение настроек при отключении питания	есть
Электропитание	
Аккумулятор	1 × порт (аккумулятор: 12 В пост. тока/7 Ah)
Питание	100-240 В перем. тока, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	В режиме простоя: 5 Вт; при полной нагрузке: 60 Вт
Конструкция	
Световой индикатор	3 × функциональных индикатора
Габариты изделия	275 мм × 74.8 мм × 275 мм (10.83" × 2.94" × 10.83") (L × W × H)
Габариты упаковки	375 мм × 155 мм × 312 мм (14.76" × 6.10" × 12.28") (L × W × H)
Установка	Настенный монтаж
Вес нетто	2.1 кг
Вес брутто	2.5 кг

Сертификация	
Сертификаты	FCC; CE
Дополнительные параметры	
Телефонная линия	1-ch PSTN
Клавиатура	32 × ЖК-клавиатуры
Дистанционное управление	32 × ARA24-W2
RS-232	1
Кнопки	1 × кнопка принудительного запуска; 1 × переключатель сброса настроек; 1 × переключатель сброса к заводским настройкам
M-BUS	2-канальное расширение M-Bus (дальность связи до 2,4 км по каждому каналу)
Тревога вскрытия	Тампер контроллера; тампер корпуса
Вспомогательный выход питания	1 × 12 В пост. тока, 1 А
Удалённое обновление	есть
Постановка и снятие с охраны	Клавиатура; брелок; IC-карта; веб-интерфейс; платформа
Журнал	20,000
Управление пользователями	64 сетевых пользователей и 200 пользователей клавиатуры
Настройка доступа	Клавиатура; веб-интерфейс
Поиск	Конфигурации; системные журналы; неисправности зон; системные неисправности; версии программ
Языки	Английский, русский, латиноамериканский испанский и арабский
Условия эксплуатации	От -10 до +55 °C

Область применения

[‘Применяется в системах безопасности коммерческих и промышленных объектов. «Инфотехновации» выполняет поставку, проектирование и внедрение под ключ.’]

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия ARC9016C