

Мультиформатная камера Dahua HAC-T2A21-U

Артикул: **HAC-T2A21-U** | Производитель: **Dahua** | Мультиформатная камера

Мультиформатная камера Dahua HAC-T2A21-U с матрицей 2 Мп CMOS и разрешением 1920 × 1080 предназначена для круглосуточного видеонаблюдения на объектах любого масштаба. Камера оснащена объективом 2,8/3,6/6 мм и углом обзора 2,8 мм: Г: 100°; В: 54°; Д: 117° 3,6 мм: Г: 80°; В: 43°. Подсветка ИК 30 м позволяет вести съёмку в полной темноте, переключение в ночной режим — авто (ICR) / цвет / ч-б. Широкий динамический диапазон DWDR сохраняет детали в кадре при контрастной засветке. Исполнение: корпус — металл, класс защиты IP67, рабочая температура -40...+60 °C, питание DC 12 В.

Ключевые особенности

- Съёмка в темноте: подсветка ИК 30 м, осветителей — 2 (ИК-подсветка), включение авто; вручную, минимальная освещённость 0,02 лк@F2.0 (цвет, 30 IRE); 0,002 лк@F2.0 (ч-б, 30 IRE).
- Сложное освещение: широкий динамический диапазон DWDR, компенсация задней засветки BLC, баланс белого авто — изображение остаётся читаемым.
- Питание DC 12 В, потребление 2,8 Вт.
- Условия эксплуатации: класс защиты IP67, антикоррозионная защита базовая защита, работа при -40...+60 °C, корпус металл.

Технические характеристики

Основные параметры	
Матрица	CMOS 2 Мп
Максимальное разрешение	1920 × 1080
Разрешение	1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480)
Оптика и подсветка	
Минимальная освещённость	0,02 лк@F2.0 (цвет, 30 IRE); 0,002 лк@F2.0 (ч-б, 30 IRE); 0 лк (подсветка включена)
Дальность подсветки	30 м
Управление включением подсветки	Авто; вручную
Количество осветителей	2 (ИК-подсветка)
Тип объектива	Фиксированное фокусное расстояние
Крепление объектива	M12
Фокусное расстояние	2.8 мм; 3.6 мм; 6 мм
Максимальная диафрагма	F2.0
Угол обзора	2.8 мм: Г: 100°; В: 54°; Д: 117° 3.6 мм: Г: 80°; В: 43°; Д: 94° 6 мм: Г: 43°; В: 24°; Д: 50°
Управление диафрагмой	Фиксированный
Минимальная дистанция фокусировки	2.8 мм: 0.5 м 3.6 мм: 0.8 м 6 мм: 2.4 м
Дальность DORI	Объектив / обнаружение / наблюдение / различение / идентификация

Оптика и подсветка	
День/ночь	Авто (ICR) / цвет / ч-б
Режим подсветки	Smart IR (интеллектуальная ИК-подсветка)
Видео и аудио	
Выдержка электронного затвора	PAL: 1/25 с-1/100000 с; NTSC: 1/30 с-1/100000 с
Частота кадров видео	CVI: PAL: 1080p@25 к/с. NTSC: 1080p@30 к/с. AHD: PAL: 1080p@25 к/с. NTSC: 1080p@30 к/с. TVI: PAL: 1080p@25 к/с. NTSC: 1080p@30 к/с. CVBS: PAL: 960H. NTSC: 960H
BLC	BLC; DWDR
WDR	DWDR
Баланс белого	Авто
Шумоподавление	2D NR
Видеовыход	Выбор видеовыхода CVI/TVI/AHD/CVBS через один разъём BNC
Хранение данных	
Температура хранения	От -40 до +60 °C
Электропитание	
Питание	12 В пост. тока ± 30%
Потребляемая мощность	Макс. 2,8 Вт (12 В пост. тока, ИК-подсветка включена)
Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	От -40 до +60 °C
Защита	IP67
Класс антикоррозийной защиты	Базовая защита
Конструкция	
Материал корпуса	Металл
Габариты изделия	Φ94.0 мм × 77.9 мм (Φ3.70" × 3.07")
Вес нетто	0.27 кг
Вес брутто	0.33 кг
Установка	Настенный монтаж; потолочный монтаж; монтаж на вертикальную опору
Сертификация	
Сертификаты	CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035
Дополнительные параметры	
Система сканирования	Прогрессивная развёртка
Отношение сигнал/шум	>65 дБ

Дополнительные параметры	
Регулировка угла	Поворот: 0°–360°; наклон: 0°–78°; вращение: 0°–360°
2,8 мм	44.7 м / 17.9 м / 8.9 м / 4.5 м
3,6 мм	55.0 м / 22.0 м / 11.0 м / 5.5 м
6 мм	102.9 м / 41.1 м / 20.6 м / 10.3 м
Управление усилением	Авто

Область применения

[‘Применяется для охраны периметра, парковок, въездных групп и территорий производственных и торговых объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.’]

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия HAC-T2A21-U