

Техническая спецификация

Сервер волоконно-оптического контроля температуры Hikvision DS-QFT0304H · модель DS-QFT0304H

Общие	
Тип устройства	Сервер волоконно-оптического контроля температуры
Модель	DS-QFT0304H
Артикул	DS-QFT0304H
Питание	
Питание	100-240 В~50/60 Гц 0.5 А
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	≤35 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	Металл
Габариты	133.51 × 483 × 450.41 мм
Вес, кг	11
Цвет	Чёрный
Условия	
Температура эксплуатации	-15...+55 °C
Рабочая влажность	0% до 95% (± 2%)
Прочие характеристики	
Тревожные события	постоянный температура Тревога, температура Rise Тревога, температура Drop Тревога, температура Difference Тревога
Механизм связи	проводная связь
Зуммер	Stay buzzing для tampering тревога. When тревога information — processed или clear тревога/отключение звука кнопка — pressed, buzzer может be muted.
Индикация	индикатор питания: горит синий: включается погашен: выключение Running индикатор: горит синий: program running в штатном режиме мигает синий: program running abnormally неисправность индикатор: погашен: all-in-один модуль running в штатном режиме горит жёлтый: all-in-один модуль ошибка Tamper индикатор: горит красный: tamper тревога triggered погашен: tamper тревога не triggered
Среда передачи	Multi-mode(62.5/125um)
Тип подключения	Wired communication
Каналы	4