

Техническая спецификация

Основной модуль вызывной панели Hikvision DS-KD7003EY-S2 · модель DS-KD7003EY-S2

Общие	
Тип устройства	Основной модуль вызывной панели
Модель	DS-KD7003EY-S2
Артикул	DS-KD7003EY-S2
Изображение	
Разрешение	480 × 480
Объектив	1
Угол обзора	по горизонтали: 133°, по вертикали: 82°, диаг.: °
Динамический диапазон (WDR)	Есть
Подсветка	Работа при низкой освещённости, ИК-подсветка
Питание	
Питание	48 В, питание от распределителя DS-KAD7060EY или 12 В пост. тока
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	≤ 6 Вт
Конструкция	
Класс защиты IP	402
Защита	IP65, IK08
Монтаж	врезной монтаж
Габариты	35.9 × 13.4 × 3.4 мм
Вес, кг	2.582
Условия	
Температура эксплуатации	-20...+55 °C
Рабочая влажность	от 10 до 90% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Операционная система	Встроенная ОС Linux
Индикация	4(открытие двери, вызов, домофония, занято)
Процессор	Встроенный высокопроизводительный процессор
Диагональ экрана	845
Область применения	Для улицы
Wi-Fi	режим точки доступа только для настройки

Управление замком	2 (1 реле, макс. до 30 В пост. тока, 2 А; 1 импульсный выход пост. тока, 20 В 4А импульс, 300 мА ток удержания, 30 Ом макс.)
Сжатие аудио	G.711u, G.711a
ОЗУ	256 МБ
ПЗУ	4 ГБ
Битрейт аудио	64 Кбит/с
Контроль состояния двери	1
Кнопка выхода	1
Кнопки	12 физическая кнопка (кнопки)
RS-485	2 (для модуль connection)
Ёмкость по пользователям	2000
Режим управления	Ёмкостный сенсорный экран
Стандарт видеосигнала	H.264
Улучшение звука	шумоподавление и эхоподавление
Количество подчинённых вызывных панелей	16
Исполнение	Уличное
Вандалозащита (IK)	IK08

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026