



## Прожектор ИК-подсветки Dahua PFL010542-A12PE

Артикул: **PFL010542-A12PE** | Производитель: **Dahua** | Прожектор ИК-подсветки

Прожектор ИК-подсветки Dahua PFL010542-A12PE — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Исполнение: рабочая температура -30...+70 °C, габариты 70.6 × 67.7 × 94,7 мм.

### Ключевые особенности

- Условия эксплуатации: работа при -30...+70 °C, корпус металл.

### Технические характеристики

| Оптика и подсветка       |                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Фокусное расстояние      | 10.5 мм-42 мм                                                                                                                                                                                               |
| Максимальная диафрагма   | F1.5 (W)-F1.8(T)                                                                                                                                                                                            |
| Угол обзора              | 1/1.7": W: 46.3° × 36.7° × 27.3° T: 14.3° × 10.2° × 8.5° (D × H × V) 1/1.8": W: 44.6° × 35.3° × 26.3° T: 13.8° × 10.9° × 8.1° (D × H × V) 1/2": W: 39.4° × 31.3° × 23.3° T: 12.2° × 9.7° × 7.2° (D × H × V) |
| Фокусировка              | Моторизованный                                                                                                                                                                                              |
| Диафрагма                | P-диафрагма                                                                                                                                                                                                 |
| Хранение данных          |                                                                                                                                                                                                             |
| Температура хранения     | От -30 до +70 °C                                                                                                                                                                                            |
| Влажность хранения       | 10%-90% (отн. влажность)                                                                                                                                                                                    |
| Условия эксплуатации     |                                                                                                                                                                                                             |
| Температура эксплуатации | От -30 до +70 °C                                                                                                                                                                                            |
| Влажность эксплуатации   | 10%-90% (отн. влажность)                                                                                                                                                                                    |
| Конструкция              |                                                                                                                                                                                                             |
| Размер матрицы           | 1/1.7"                                                                                                                                                                                                      |
| Габариты изделия         | 70.6 мм × 67.7 мм × 94.7 мм (2.78" × 2.67" × 3.73")                                                                                                                                                         |
| Цвет                     | Чёрный                                                                                                                                                                                                      |
| Корпус                   | Металл                                                                                                                                                                                                      |
| Вес нетто                | 0.35 кг                                                                                                                                                                                                     |
| Вес брутто               | 0.45 кг                                                                                                                                                                                                     |
| Дополнительные параметры |                                                                                                                                                                                                             |
| Число пикселей           | 12 Мп                                                                                                                                                                                                       |
| ИК-коррекция             | есть                                                                                                                                                                                                        |
| Угол главного луча (CRA) | 2.3° (W)-3.7° (T)                                                                                                                                                                                           |

| Дополнительные параметры               |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Общая оптическая длина                 | 102.3 мм (4.03") |
| Рабочий отрезок (фланцевое расстояние) | 12.5 мм (0.49")  |
| Механический задний отрезок            | 8.32 мм (0.33")  |
| Дисторсия                              | -6.2% to -2.1%   |
| Минимальная дистанция съёмки (MOD)     | 1 м              |
| Увеличение                             | Моторизованный   |
| Тип крепления                          | CS крепление     |

Область применения

[Используется как монтажный аксессуар при установке оборудования видеонаблюдения. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.]

**О документе.** Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия PFL010542-A12PE