

Техническая спецификация

IP-камера цилиндрическая Hikvision iDS-2CD7A46G2/LM-IZHS(Y) · модель iDS-2CD7A46G2/LM-IZHS(Y)

Общие	
Тип устройства	IP-камера цилиндрическая
Модель	iDS-2CD7A46G2/LM-IZHS(Y)
Артикул	iDS-2CD7A46G2/LM-IZHS(Y)
Изображение	
Разрешение, Мп	4 Мп
Размер матрицы	1/1.8"
Матрица	1/1.8" CMOS с прогрессивной развёрткой
Разрешение	2688 × 1520
Фокусное расстояние, мм	2.8
Тип объектива	моторизованный вариофокальный объектив
Объектив	2.8–12 мм, гориз. 112.5° до 47.7°, верт. 58.2° до 26.7°, диаг. 138.2° до 54.8° 8–32 мм, гориз. 42.5° до 15.2°, верт. 23.4° до 8.7°, диаг. 49.7° до 17.3°
Минимальная освещённость	цвет: 0.0005 лк @ (F1.2, AGC ON), ч/б: 0.0001 лк @ (F1.2, AGC ON), ч/б: 0 лк с ИК, 0 лк (с подсветкой)
Динамический диапазон (WDR)	150 дБ
Подсветка	ИК-подсветка
Сеть	
Скорость Ethernet	1 RJ-45 10/100/1000 Мбит/с адаптивный порт Ethernet
Сетевые протоколы	IPv6, RTP, ICMP, PPPoE, DNS, WebSocket, TCP/IP, SSL/TLS, HTTPS, RTSP, IGMP, SNMP, NTP, SMTP, WebSockets, SFTP, UPnP, DHCP, 802.1X, IPv4, FTP, UDP, QoS, RTCP, HTTP, DDNS
Питание	
Питание	трёхконтактная клеммная колодка -Y: 12 В пост. тока ± 20%, 2.08 А, макс. 24.95 Вт 24 В перем. тока ± 20%, 1.52 А, макс. 24.05 Вт PoE: IEEE 802.3at, Type 2, класс 4, 42.5 В до 57 В, от 0.58 до 0.44 А, макс. 24.95 Вт без Y: 12 В пост. тока ± 20%, 1.97 А, макс. 23.6 Вт 24 В перем. тока ± 20%, 1.46 А, макс. 22.84 Вт PoE: IEEE 802.3at, Type 2, класс 4, 42.5 В до 57 В, от 0.55 до 0.42 А, макс. 23.6 Вт
Питание PoE	Есть
Конструкция	
Материал корпуса	Алюминиевый сплав
Класс защиты IP	564

Защита	IP67: IEC 60529-2013, IK10: IEC 62262:2002
Габариты	с -Y: Ø140 × 377.4 мм, без -Y: Ø144.1 × 374.7 мм
Вес, кг	2.28
Масса брутто, кг	3.406
Условия	
Температура хранения	-40...+65 °С. Влажность 95% и ниже (без конденсации)
Прочие характеристики	
Аудио	1 линейный вход, 3.5 мм разъём, трёхконтактный, макс. амплитуда входа: 3.3 В пик-пик, входной импеданс: 4.7 KΩ, небалансный 1 линейный выход, 3.5 мм разъём, трёхконтактный, макс. амплитуда выхода: 3.3 В пик-пик, выходной импеданс: 100 Ω, небалансный, моно
Карта памяти	Встроенный слот для карты microSD/microSDHC/microSDXC, до 1 TB
Аналитика	детекция подмены сцены, детекция нештатных звуков, детекция расфокусировки, детекция оставленных предметов, детекция праздничного шума, детекция исчезновения предметов, детекция скопления людей, детекция быстрого движения, детекция парковки
Кодеки видео	Основной поток: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG Третий поток: H.265/H.264
Тревожные входы/выходы	2 входа, 2 выхода (макс. 24 В пост. тока/24 В перем. тока, 1 А)
Сертификаты	CE-RoHS: 2011/65/EU WEEE: 2012/19/EU Reach: Regulation (EC) № 1907/2006
Электронный затвор	от 1 до 1/100 000 с
Отношение сигнал/шум (SNR)	≥ 52 дБ
Безопасность	защита паролем, требование сложного пароля, шифрование HTTPS, аутентификация 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), водяной знак, фильтрация IP-адресов, аутентификация basic/digest для HTTP/HTTPS, аутентификация WSSE/digest для ONVIF, RTP/RTSP поверх HTTPS, настройка тайм-аутов, журнал аудита безопасности, TLS 1.2, TLS 1.3, TPM 2.0 (FIPS 140-2, уровень 2, CC EAL4+), AES128/256
Максимальная диафрагма	2.8–12 мм: F1.4–F2.1 8–32 мм: F1.7–F1.7
Сжатие аудио	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Браузер	просмотр с плагином: IE 10, IE 11 просмотр без плагина: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+, Safari 11+ локальный сервис: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+
Хранение данных	NAS (NFS, SMB/CIFS), автодозапись при восстановлении сети (ANR) С картами памяти Hikvision поддерживаются шифрование карты и контроль её состояния
Битрейт видео	от 32 Кбит/с до 8 Мбит/с
Маскирование приватных зон	8 полигональных масок приватности
Класс антикоррозийной защиты	NEMA 4X

ПО управления	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Видеовыход	1 В пик-пик композитный выход (75 Ω/CVBS) (только для отладки)
Пользователи/хосты	до 32 пользователей 3 уровня пользователей: администратор, оператор, и пользователь
Зона интереса (ROI)	4 фиксированные области для каждого потока
Управление битрейтом	CBR/VBR
Антитуман	Есть
Реакция на тревогу	выгрузка на FTP/NAS/карту памяти, уведомление центра наблюдения, отправка email, срабатывание тревожного выхода, запуск записи, снимок по тревоге, звуковое оповещение
IVS (охрана периметра)	пересечение линии, вторжение, вход в зону, выход из зоны тревога по заданным типам целей (человек и транспорт) тревога по комбинированным событиям
SDK и API	ISAPI, SDK, ISUP, OTAP, ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T, Profile M)
Встроенный микрофон	2 встроенных микрофона
Умная подсветка	Есть
Выход питания	-Y: 12VDC, макс. 100 мА, внешний удлинитель менее 10 м.
Стабилизация изображения	EIS
Встроенный динамик	1 встроенный динамик, Макс. потребляемая мощность: 1.5 Вт
Общие тревоги	детекция движения (тревога по заданным типам целей (человек и транспорт)), детекция заслона объектива, диагностика качества видео, нештатные ситуации (обрыв сети, конфликт IP-адресов, неавторизованный вход, нештатная перезагрузка, заполнение HDD, ошибка HDD), детекция вибрации
Условия эксплуатации	-40...+65 °C. Влажность 95% и ниже (без конденсации)
Битрейт аудио	64 Кбит/с (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Кбит/с (G.722.1)/16 Кбит/с (G.726)/32–192 Кбит/с (MP2L2)/8–320 Кбит/с (MP3)/16–64 Кбит/с (AAC-LC)
Управление фокусом	Авто/Полуавто/Ручной
Метаданные видео	детекция вторжения, детекция пересечения линии, детекция входа в зону, детекция выхода из зоны
Тип диафрагмы	P-Iris
Частота дискретизации аудио	8/16/32/48 кГц
Детекция транспортных средств	точность (при рекомендованном монтаже и освещении) частота захвата ≥98% транспорт направление движения распознавание точность ≥96% частота ложных захватов ≤2% (въезд/выезд), ≤5% (КПП) чёрный список и белый список: до 10000 записей фиксация ТС без номерного знака поддержка распознавание номеров мотоциклов (только в сценарии КПП) Детекция атрибутов транспортных средств: тип, цвет, марка и др. (рекомендуется режим «Городская улица»)
RS-485	-Y: 1 RS-485 (полудуплекс, HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, адаптивный)

EPTZ	поддержка туров и автосопровождения
Размер упаковки	425 × 190 × 180 мм
День/ночь	механический ИК-фильтр модуль синего стекла (меньше паразитных засветок)
Длина волны ИК-подсветки	850 нм
Режим аудио	Моно
Обогрев стекла (антизапотевание)	Есть
Вандалозащита (IK)	IK10
Слот карты памяти	Есть
Форма камеры	862
Тип камеры	868
Макс. FPS, к/с	30

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026